

ADHÉSIF POUR TAPIS CHARIOT ÉLEVATEUR

Référence : 21347

RESUME

Cet adhésif pour tapis chariot élévateur est une solution efficace pour maintenir les tapis de sol en place, particulièrement dans les zones à fort passage comme les entrées d'entrepôts.

Cette bande adhésive double face ultra puissante assure une fixation forte et durable.

Le ruban adhésif acrylique sur support polyester est conçu pour résister aux intempéries, aux UV, à l'humidité et aux températures extrêmes.

Le rouleau est disponible en 50 m de long et 50 mm de large.

Les points forts :

- Adhérence ultra puissante
- Résistance aux intempéries et UV
- Stabilité thermique élevée
- Idéal pour zones à fort trafic

DESCRIPTION

Avantages de l'adhésif pour tapis chariot élévateur

Cet adhésif pour tapis chariot élévateur empêche les tapis de sol de bouger, y compris dans les zones à fort passage comme les entrées d'entrepôts.

Composé d'un adhésif acrylique à base de solvant sur un support en polyester, il confère une forte adhérence et une grande résistance au cisaillement.

La bande adhésive double face ultra puissante est également stable aux UV, à l'humidité et aux températures extrêmes, assurant une bonne tenue en intérieur comme en extérieur.

Le ruban adhésif est transparent et est fourni en rouleau de 50 mètres de long par 50 mm de large.

Conseils d'application

Pour une adhérence optimale, les surfaces à coller doivent être propres, sèches et exemptes de poussière ou de produits gras.

L'adhésif étant sensible à la pression, il est recommandé d'appliquer une pression suffisante et uniforme sur toute la surface.

L'adhérence initiale forte s'accroît encore durant les 12 à 24 heures qui suivent la pose.

Stockage et conservation

Pour préserver son efficacité, le produit doit être conservé dans un environnement à température ambiante d'environ 20 °C et à une humidité relative de 50 %, à l'abri des fortes variations de température et de la lumière directe du soleil.

Dans ces conditions, il peut être conservé environ 12 mois après sa livraison.

Caractéristiques techniques de la bande adhésive double face ultra puissante

Caractéristique	Détail
Dimensions	50 mm x 50 m
Couleur	Transparent
Épaisseur totale de la bande	0,215 mm - 0,225 mm
Support	Polyester transparent (23 microns)
Adhésif	Acrylique avec solvant réticulé
Protecteur	Film OPP rouge siliconé (80 µm)
Température de fonctionnement minimale	20 °C
Température de fonctionnement maximale	+80 °C
Résistance aux températures (court terme)	-20 °C à +180 °C
Adhérence initiale (test bille, PSTC-6)	< 5 cm
Adhérence (test de pelage, PSTC-1)	> 24,4 N/15 mm
Pouvoir adhésif (test de cisaillement, PSTC-7)	> 24 h pour 1 kg / (2,5 cm x 2,5 cm)
Pouvoir adhésif (cisaillement à 60 °C, PSTC-7)	> 24 h pour 0,5 kg / (2,5 cm x 2,5 cm)
Durée de conservation	Environ 12 mois (sous conditions de stockage recommandées)

Développée pour une adhérence optimale, cette bande fixe idéalement le [tapis rugueux pour chariot élévateur](#) afin d'assurer une stabilité parfaite lors des manœuvres.

Retrouvez cet accessoire parmi notre gamme de [tapis agroalimentaires et de propreté](#) conçus pour sécuriser et assainir vos zones de circulation.