

CHARIOT POUR PANNEAUX 400 KG

Référence : 21357

RESUME

Le chariot a panneau est conçu pour déplacer facilement les charges longues, lourdes et encombrantes. Il permet de transporter des vitres, des tôles ou des panneaux jusqu'à 400 kg, tout en prévenant la fatigue grâce à ses poignées télescopiques.

Ce chariot panneau est disponible en deux versions : un modèle avec roues en caoutchouc de 250 mm de diamètre et un autre avec roues gonflables de 260 mm.

Les points forts :

- Capacité de charge 400 kg
- Idéal pour charges longues
- Poignées télescopiques
- Deux types de roues : caoutchouc et gonflables

DECLINAISONS

Type de roues

Gonflables

Caoutchouc

DESCRIPTION

Les atouts du chariot a panneau 400 kg

Le chariot pour panneaux 400 kg est un outil conçu pour le transport et le déplacement de charges longues, lourdes et encombrantes en entrepôt. Il facilite la manutention de vitres, tôles, panneaux en bois ou PVC, huisseries et autres plaques de tout genre. Son utilisation permet d'éviter la fatigue et de prévenir les troubles musculosquelettiques.

La structure du chariot a panneau est conçue en tube rond de 25 mm de diamètre, reposant sur un châssis en tube carré de 40 x 40 mm et en tube rectangle de 40 x 60 mm. Il est équipé de poignées télescopiques qui permettent d'ajuster sa longueur. L'ensemble possède une finition en peinture époxy de couleur gris RAL 7035.

Ce chariot panneau est disponible en deux versions pour s'adapter à vos besoins. Vous avez le choix entre un modèle avec des roues en caoutchouc de 250 mm de diamètre, et un modèle avec des roues gonflables de 260 mm de diamètre.

Caractéristiques techniques du chariot panneau 400 kg

Caractéristique du chariot pour panneaux	Version roues caoutchouc	Version roues gonflables
Capacité de charge	400 kg	
Matière des roues	Caoutchouc	Gonflable
Diamètre des roues	250 mm	260 mm
Dimensions hors tout (H x l x L)	1100 x 630 x 2500/2200 mm	
Dimensions du châssis (L x l x H)	800 x 200 x 200 mm	
Structure	Tube rond Ø 25 mm	
Châssis	Tube carré 40 x 40 mm et rectangle 40 x 60 mm	
Finition	Peinture époxy RAL gris 7035	
Poids	20,5 kg	20 kg

Pour optimiser le stockage avant leur déplacement, déposez-les sur un [rayonnage cantilever charges longues](#). Avant d'effectuer vos déplacements en atelier, découvrez notre [rack à panneaux vertical](#) pour classer et organiser vos plaques.

Pour vos besoins complémentaires de manutention au quotidien, consultez également nos [diabes de manutention professionnels](#).