

PONT DE CHARGEMENT AMOVIBLE 1200 À 4000 KG Référence : 10241

RESUME

Cette plaque de chargement est dotée d'une surface extra plate antidérapante pour permettre le passage de matériels à faible garde au sol. Elle permet ainsi aux gerbeurs de surmonter des dénivelés allant jusqu'à 52 mm.

Un blocage automatique de la rampe s'enclenche entre le quai et le camion grâce à l'ailette centrale.

Ce pont de chargement est idéal pour l'utilisation de transpalettes manuels ou électriques, de gerbeurs et de chariots élévateurs.

La capacité de charge maximale est de 1200 kg ou 4000 kg (selon l'option choisie).

Les longueurs sont de 550 mm ou 575 mm pour une largeur de 1250 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1750 mm ou 2000 mm.

Des poignées de préhension facilitent la manutention.

Les points forts :

- Pratique et maniable
- Inaltérable
- Sans entretien
- Fabrication allemande

DECLINAISONS

Largeur	Profondeur
1750 mm	550 mm

1250 mm	575 mm
1400 mm	550 mm
1500 mm	575 mm
1500 mm	550 mm
1750 mm	575 mm
1250 mm	550 mm
2000 mm	575 mm
2000 mm	550 mm

DESCRIPTION

Atouts de la rampe pour quai de chargement amovible

Ce pont de liaison amovible est un outil très utile lorsque vous chargez et déchargez votre marchandise. Par ailleurs, sécurisez vous quais avec des [lampes de quais professionnelles](#) adaptées et découvrez aussi le [bras articulé projecteur](#) !

Cette rampe alu pour quai est pratique puisque très légère et facilement maniable. Elle est dotée de poignées de préhension qui permettent de la déplacer à votre guise.

Conçue pour une utilisation professionnelle régulière, vos diables, [chariots logistiques industriels](#) et [transpalettes logistiques](#) pourront y passer en toute sécurité.

La plaque de chargement amovible est faite pour répondre aux variations de hauteur positives (lorsque le véhicule est plus haut que le quai) et négatives.

Au-delà de 100 mm en négatif, il faudrait mettre le pont à l'intérieur du camion, ce qui est fortement déconseillé. Il serait préférable alors d'opter pour un [pont de chargement articulé](#).

Pour le passage de véhicules sur de plus longues distances, découvrez la [rampe pour quai de chargement 8 T](#) ou la [rampe de chargement fixe et mobile 10 T](#).

Pour le transport de matières dangereuses, avez-vous pensé à acheter votre [kit absorbant camion](#) adr ?

Comment choisir la longueur de ma plaque de chargement alu ?

Les ponts de chargement sont conçus pour répondre aux variations de hauteur. Conformément aux prescriptions de la norme EN 1398, les ponts de chargement doivent être conçus de telle façon que la pente n'excède pas les 12,5%.

Voici les recommandations de la CRAM en fonction des appareils utilisés :

- 4% pour les chariots non motorisés
- 8% pour les chariots automoteurs à conducteur accompagnant
- 10% pour les chariots automoteurs à conducteur porté

Voici un calcul rapide en fonction de la pente et du dénivelé pour savoir quelle rampe de chargement camion choisir :

$$\text{Longueur de plateau (en mm)} = \frac{\text{Dénivelé (en mm)}}{\text{Pente (en \%)}} \times 100$$

Par exemple, un dénivelé de 100 mm à franchir avec un transpalette électrique qui admet une pente de 8% = 1250 mm. Il faudra donc une longueur de pont minimum de 1250 mm.

Si vous avez besoin d'une longueur de [rampe pont de chargement quai](#) plus importante ou bien d'une capacité de charge plus élevée, jetez un œil à nos [ponts de liaison pour quai](#) et nos [rampes de chargement pour camion](#).

Avant d'engager un chariot élévateur sur la plaque, sécurisez le blocage du véhicule avec une [cale de roue acier](#) zinguée.

Caractéristiques du pont de liaison amovible

4000 kg

Capacité / essieu
(kg / unit)

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Dénivelé
(mm)

Poids
(kg)

mini maxi

4000 kg

550	1250	- 24	+ 52	22
	1400	- 24	+ 52	25
	1500	- 24	+ 52	27
	1750	- 24	+ 52	31
	2000	- 24	+ 52	36
	1250	- 22	+ 50	15
575	1500	- 22	+ 50	18
	1750	- 22	+ 50	21
	2000	- 22	+ 50	24

1200 kg