

**PLAQUE DE CHARGEMENT
AMOVIBLE 600 KG
Référence : 10409**

RESUME

Cette plaque de chargement amovible 600 kg relie le plateau d'un camion ou d'un utilitaire à votre quai pour faire circuler diables et transpalettes avec stabilité.

En tôle d'aluminium à damier antidérapante et munie de poignées de transport, elle se pose et se déplace facilement et offre une excellente stabilité grâce à ses deux cornières de butée.

Elle est disponible en 5 longueurs, allant de 750 à 1800 mm. Sa largeur fixe est de 1250 mm.

Conforme norme EN 1398.

Les points forts :

- Capacité de charge : 600 kg
- 5 longueurs : 750, 1000, 1200, 1500 et 1800 mm – largeur 1250 mm
- Surface en aluminium à damier antidérapant
- Poignées de transport, options roulettes ou chariot
- Sans entretien – fabrication allemande – garantie 3 ans

DECLINAISONS

Longueur	Option	Charge
750 mm	Sans option	600 kg
1000 mm	Sans option	600 kg
1200 mm	Sans option	600 kg
1500 mm	Sans option	600 kg
1800 mm	Sans option	600 kg
750 mm	Avec chariot de transport	600 kg
1000 mm	Avec chariot de transport	600 kg
1200 mm	Avec chariot de transport	600 kg
1500 mm	Avec chariot de transport	600 kg
1800 mm	Avec chariot de transport	600 kg
750 mm	Avec paire de roulettes de transport	600 kg
1000 mm	Avec paire de roulettes de transport	600 kg
1200 mm	Avec paire de roulettes de transport	600 kg
1500 mm	Avec paire de roulettes de transport	600 kg
1800 mm	Avec paire de roulettes de transport	600 kg

DESCRIPTION

Utilisation du pont de chargement amovible 6 tonnes

Une rampe de quai amovible, aussi appelée plaque de chargement ou pont de liaison, comble l'écart entre le plateau d'un camion et le quai. Elle offre une surface plane et antidérapante pour circuler avec vos diables et transpalettes, sans porter les charges à la main.

Ce quai de chargement amovible s'utilise principalement lorsque le camion est plus haut que le quai (dénivelé positif). Muni de poignées, il se déplace facilement d'un point de chargement à l'autre. Pour un chargement quotidien au même endroit, un [pont fixe](#) ou un [pont coulissant](#) est plus adapté.

Ce modèle 600 kg est pensé pour les manutentions légères et les sites sans pont fixe : livraisons ponctuelles, commerces, ateliers, petits entrepôts.

Quelle capacité de charge choisir ?

La capacité correspond au poids total de l'engin chargé qui circule sur le pont : engin plus marchandise. (*Exemple : un transpalette manuel de 80 kg portant 400 kg de marchandise représente 480 kg, sous la limite de 600 kg*).

Si le total dépasse 600 kg, ou s'en approche à chaque passage, choisissez le pont de chargement amovible 1200 kg. Pour des charges plus lourdes, découvrez le [pont de chargement amovible 1200 à 4000 kg](#).

Comment choisir la longueur du pont de chargement ?

La longueur dépend de la hauteur à combler et de l'engin de manutention utilisé : plus le pont est long, plus la pente est douce.

1. Mesurez le dénivelé entre le sol du quai et le plateau du camion, à l'endroit où le pont sera posé, camion chargé : un plateau s'abaisse quand on le charge.
2. Respectez la pente de votre engin. La norme EN 1398 limite la pente d'un pont de chargement en position de travail à 12,5 %. La CRAM recommande :
 - 4 % pour les chariots non motorisés
 - 8 % pour les chariots automoteurs à conducteur accompagnant
 - 10 % pour les chariots automoteurs à conducteur porté
3. Calculez : longueur minimale = dénivelé ÷ pente.
(Exemple : pour 100 mm de dénivelé avec un transpalette manuel (4 %), il faut une longueur d'au moins 2500 mm (100 ÷ 0,04)).
4. Contrôlez le tableau : choisissez la longueur dont la

plage de dénivelé inclut votre mesure. Si deux longueurs conviennent, prenez la plus longue pour une pente plus douce. Si votre dénivelé sort de ces plages, demandez un devis : nos conseillers vous orienteront vers une solution adaptée.

Pour aller plus loin : [Comment choisir son pont de chargement ?](#)

Quelle largeur de quai de chargement amovible ?

La largeur du quai de chargement amovible est de 1250 mm, le minimum prévu par la norme EN 1398. La règle est de prévoir au moins 700 mm de plus que la largeur de voie du chariot : avec 1250 mm, la largeur de voie de votre engin ne doit donc pas dépasser 550 mm. Un [transpalette standard de 540 mm](#) de large respecte cette limite.

Un transport et une manipulation facilité

Les poignées permettent une manipulation pratique et sécurisée. Selon la longueur, le pont pèse de 20 à 52 kg. Pour le déplacer plus souvent, ajoutez une paire de roulettes de transport ou un chariot de transport, disponibles en option.

Découvrez aussi la [rampe de chargement 6,5 tonnes mobile](#) et le [transpalette pour demi palette](#).

Utilisez le pont de chargement en toute sécurité

- Vérifiez que le poids total de l'engin chargé reste inférieur à 600 kg.
- Immobilisez le camion (frein, cales de roues) avant de poser le pont.
- Posez le pont sur une surface propre, stable et plane ; vérifiez que les cornières de butée reposent correctement.

- Ne l'utilisez pas pour un engin plus lourd (chariot élévateur, par exemple).
- Contrôlez régulièrement l'état du pont : déformation, fissure, damier abîmé.
- Pour les longueurs les plus lourdes, utilisez l'option chariot ou manipulez-le à deux.

Caractéristiques de la plaque de chargement amovible

Caractéristiques

Capacité de charge 600 kg

Matériau Tôle d'aluminium à damier antidérapante

Largeur 1250 mm

Longueurs 750, 1000, 1200, 1500 ou 1800 mm

Stabilité 2 cornières à butée

Manutention Poignée de transport

Option : paire de roulette de transport ou chariot de transport

Entretien Aucun

Fabrication Allemande

Garantie 3 ans

Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Dénivelé mini (en mm)	Dénivelé maxi (en mm)	Poids (kg)
750	1250	0	+100	20
1000	1250	+50	+125	28
1200	1250	+60	+150	34
1500	1250	+80	+210	43
1800	1250	+105	+260	52

Pour les entrepôts où les chargements et déchargements sont quotidiens et l'utilisation d'une [rampe pour quai de chargement camion](#) est nécessaire, nous recommandons alors plutôt le [pont de déchargement fixe en kit à poser](#) ou le [pont déchargement coulissant](#).

Complétez votre équipement de quai

Éclairez vos quais de chargement et déchargement avec la [lampe quai 25 W](#) munie d'un bras flexible pour diriger facilement le point de lumière.

Retrouvez l'ensemble de nos [équipements logistiques de manutention](#) comme les [rampes pour chargement](#) avec la [rampe pour camionnette pliable](#).