CHAUFFAGE TERRASSE GAZ PYRAMIDE PROFESSIONNEL
Référence : 10434

RESUME

Découvrez notre chauffage terrasse gaz pyramide pour professionnels, idéal pour réchauffer votre clientèle en terrasse cet hiver.

En acier inoxydable, son design épuré apportera une touche d'élégance à votre extérieur.

Ce chauffage de terrasse pyramidal professionnel est équipé de roues, vous permettant de le déplacer facilement, pour le ranger par exemple.

Compatible au gaz, butane et propane, sa puissance maximale de 13 kW permet de chauffer une surface de 20 m².

Le chauffage extérieur au gaz est muni d'une sécurité en cas de renversement de l'équipement.

Poids : 28 kg

Dimensions : H. 2212 x L. 534 x P. 628 mm

Les points forts :

- Robuste : acier inoxydable
- Accessoires inclus : tuyau, roues et régulateur de chaleur
- Sécurisé

DESCRIPTION

En savoir plus sur le chauffage terrasse gaz

pyramide professionnel

La pyramide chauffante offre aujourd'hui une solution de chauffage design pour les terrasses de bars, cafés et restaurants privées. Son allure élégante et décorative saura séduire votre clientèle et l'incitera à s'installer et profiter de votre terrasse, même en hiver !

Notre chauffage pyramidal fonctionne au gaz. Compatible au propane et au butane, nous vous conseillons cependant d'utiliser le propane en raison de sa résistance au froid (le butane gèle en dessous de 0°).

En acier inoxydable avec une finition anti empreinte digitale, notre chauffage de terrasse pyramide est résistant à la corrosion, à la chaleur et à la rouille.

Vous apprécierez notre chauffage de terrasse professionnel en forme de pyramide pour sa facilité de transport : munie de deux roues, vous pourrez déplacer en toute tranquillité ce chauffage de 28 kg.

D'une puissance maximale de 13 kW, ce chauffage mobile peut chauffer une terrasse d'une surface de 20 m² et consomme en moyenne entre 0,8 kg/h et 0,45 kg/h.

Enfin, le chauffage de terrasse pyramidal au gaz est équipé d'un système de sécurité en cas de renversement.

Comment utiliser ce chauffage terrasse pyramide CHR ?

Le type de bouteille utilisé dans ce chauffage pyramide pour CHR

Type de gaz : gaz butane (GPL)

Charge de gaz : 12,5 kg

Type de racordement : valve de sortie de 35 mm

Utilisation du chauffage professionnel pour terrasse

Avant chaque utilisation vous devez :

- Vérifier le tuyau de raccordement

- Après chaque changement de bouteille : effectuer le test de recherche de fuites.

- Régulier / Fréquent : nettoyage général de l'extérieur et contrôle de la corrosion.

- Au moins une fois par an (ou après une longue période d'inutilisation) : inspection complète de l'appareil par un technicien qualifié, révision approfondie des tuyaux et des raccordements, et nettoyage des insectes à l'intérieur.

Test de recherche de fuites

- Appliquer de l'eau savonneuse sur les raccordements et les tuyaux pour détecter la présence de bulles.

- Nettoyage des composants : laver l'extérieur, le réflecteur et le tube en verre avec de l'eau tiède et du savon. Dégager les orifices du brûleur et les conduits d'air à l'aide d'air comprimé ou d'un cure-pipe pour éliminer les insectes ou le carbone.

- Révision des composants : inspecter l'état du tuyau, du brûleur, de la commande de gaz et vérifier la présence de corrosion.

- Remplacement : Remplacer le tuyau ou le flexible de gaz.

Caractéristiques du chauffage de terrasse pyramidal

Matériau : acier inoxydable

Finition : traitement anti-empreinte digitale

Énergie : bouteille de gaz (butane ou propane)

Sécurité : coupure de gaz en cas de renversement

Puissance maximale : 13 kW

Pression (mbar) : 28-30/37

Chaleur d'entrée : 9,5 kW

Surface chauffée : 20 m²

Consommation : entre 0,8 kg/h et 0,45 kg/h

Poids : 28 kg

Dimensions : H. 2212 x L. 534 x P. 628 mm

Accessoires inclus :

- Régulateur
- Tuyau
- Roues

Depuis avril 2022, seules les terrasses privées ou couvertes peuvent être chauffées. Découvrez quel chauffage de terrasse est fait pour vous grâce à cet article de blog.

Pour un usage en terrasse couverte, découvrez nos chauffages

électriques, sur pied, à lampe infrarouge ou halogène.