

KIT COMPLET À POSER - PONT DE CHARGEMENT FIXE 5000 KG Référence : 10462

RESUME

Ce kit complet prêt à poser regroupe tous les éléments nécessaires pour installer un [pont de chargement de quai fixe](#) pour installer en toute sécurité et conformité. Il comprend :

- Plaque de chargement en aluminium (L. 815 mm ou L. 1065 mm)
- Châssis en acier époxy avec jambes d'appui et garde-corps (norme CRAM ED 6059)
- 2 Butoirs de quai en acier

Deux longueurs sont disponibles pour une largeur globale de 2000 mm.

La capacité de charge maximale est de 5000 kg.

Cette installation nécessite une cornière métallique que vous pouvez ajouter en option si besoin.

Les points forts :

- Mise en œuvre simple
- Comprend tous les éléments de norme et sécurité (CRAM - ED 6059 nov 2013 / NF EN 349)
- Fabrication allemande
- Garantie 3 ans

DECLINAISONS

Longueur	Option
815 mm	Sans option
1065 mm	Sans option

815 mm	Avec cornière de nez de quai
1065 mm	Avec cornière de nez de quai

DESCRIPTION

Atouts du kit pont de chargement fixe à poser

Ce kit permet de réunir tous les éléments nécessaires pour installer un pont de déchargement pour quai. Il est idéal dans un entrepôt logistique et permet aux chauffeurs et logisticiens de travailler en toute sécurité et sans perdre de temps.

En effet, la rampe de chargement est soudée au quai, les butoirs de quai évitent les chocs et les garde-corps maintiennent une sécurité constante.

La largeur de ce pont de liaison est de 2000 mm (minimum préconisé) avec deux longueurs au choix : 815 mm ou 1065 mm.

La capacité de charge maximale est de 5000 kg.

Pensez à la [lampe quai flexible](#) pour éclairer vos quais de chargement et déchargement. Et pour les périodes de forte chaleur, installez le [ventilateur de quai avec éclairage intégré](#) !

Retrouvez l'ensemble de nos [plaques de chargement](#) ainsi que nos [rampes pour quai de chargement](#).

Contenu du kit de pose du pont de liaison quai

Vous retrouverez dans ce kit :

- Pont de liaison composé d'une plaque aluminium avec vérin à gaz
- Caisson pour zone de refuge + jambe de force de reprise au sol + garde-corps
- Paire de butoirs de quai en acier
- Fixations

- En option : Cornière de nez de quai métallique
- Sur demande : Rehausses de butoirs

La cornière proposée en option fait 2150 mm de longueur. Les côtés font 250 x 250 x 5 mm avec des broches M12 x 115 à tête fraisée.

Pour la fixation sur un quai avec une cornière de nez de quai déjà existante, une dimension minimum de 150 x 150 mm est nécessaire.

Caractéristiques du pont de déchargement à souder

Longueur plaque (mm)	Longueur avancée de quai (mm)	Largeur (mm)	Dénivelé (mm) mini maxi	Poids (kg)	Charge (kg)
815	628	2000	-120+80	225	5000
1065	874	2000	-150+110	265	5000