

FÛT PLASTIQUE 120 L Référence : 10467

RESUME

Découvrez le fût homologué UN pour stocker et transporter des matières solides dangereuses. Grâce à son homologation, transportez en toute légalité des matières solides dangereuses telles que des objets ou des matières explosibles, inflammables, [comburantes](#) ou corrosives par exemple, qu'on ne peut jeter à la poubelle.

Avec une capacité de 60 litres, ce modèle à ouverture totale s'ouvre entièrement par le dessus et est équipé d'un couvercle avec joint en caoutchouc et une bague de serrage.

Sa hauteur est de 799 mm et son diamètre de 495 mm, avec un diamètre d'ouverture de 408 mm. Léger, il pèse seulement 5,4 kg.

Découvrez d'autres capacités de stockage avec le [fût 60 litres](#) et le [fût 220 litres](#).

Les points forts :

- Ouverture totale
 - Homologué UN
 - Fermeture sécurisée
-

DESCRIPTION

Caractéristiques techniques du fût 120 litres

Ce fût professionnel de couleur bleue à une capacité de 60 litres. Sa hauteur est de 799 mm, son diamètre est de 495 mm

pour un diamètre d'ouverture à 408 mm.

Il s'agit d'un fût à ouverture totale, c'est-à-dire qu'il s'ouvre entièrement par le dessus en retirant simplement le couvercle. Ce dernier est sécurisé grâce à un joint en caoutchouc et une bague de serrage en métal.

De qualité professionnelle, ce fût plastique 120 l à couvercle est conçu en polyéthylène haute densité (PEHD). Ce matériau est réputé pour sa grande résistance aux chocs et sa résistance chimique exceptionnelle, il fait de ce fût un équipement résistant aux chocs, à la poussière et aux températures, qu'elles soient très élevées ou très basses.

Sa manipulation est aisée grâce à des poignées présentes de chaque côté. Son poids est de 5,4 kg.

Tous nos autres produits sont disponibles sur la page [fûts professionnels et IBC](#).

Pour limiter les déversement, avez-vous pensé au [couvercle absorbant pour fût](#) ? (uniquement pour fût 220 L)

Comment utiliser le fût plastique 120 l ?

Grâce à son matériau résistant, ce produit est plébiscité par les professionnels industriels, notamment les industries chimiques et pétrochimiques pour la gestion des déchets dangereux. Pour en savoir plus sur la législation en vigueur, rendez-vous sur notre [article de blog : gestion et réglementation des déchets dangereux](#).

Nous vous rappelons qu'il est obligatoire d'équiper les Hommes avec des équipements de protection individuelle afin d'éviter tout accident humain ou environnemental.

Pour la gestion de liquides dangereux, découvrez le [fût plastique à bandes](#) et le [fût acier à bandes](#).

Pour la gestion de plus faibles volumes, le [jerrican contact alimentaire 10 L](#) et le [jerrican contact alimentaire 20 L](#), sont idéaux.

Caractéristiques du fût plastique 120 l à couvercle

Matériau : polyéthylène haute densité

Dimensions :

- Hauteur : 799 mm
- Diamètre : 495 mm
- Diamètre d'ouverture : 408 mm
- Poids : 5,4 kg

Couleur : bleue

Type de stockage :

- Matières solides dangereuses (matières sujettes à inflammation spontanée, matières toxiques, radioactives, etc.)