BENNE À FOND OUVRANT SURBAISSÉE
Référence : 10489

RESUME

Benne à fond ouvrant très faible hauteur de 130 à 370 L en acier laqué. Disponibles en 5 couleurs standards. Existe avec ou sans roulettes.

Les points forts :

- Solution pour espace restreint
- Pour les zones où il y a peu d'espace
- Avec parois latérales de centrage sur demande de devis
- Gain de place - Empilable par 3
- Sécurisée et robuste malgré la taille

Retrouvez notre benne à fond ouvrant pour chantier classique pour une capacité de collecte plus importante.

DECLINAISONS

Couleur	Volume	Type de roues
Bleu clair RAL 5012	130 L	Sans
Rouge feu RAL 3000	130 L	Sans
Vert réséda RAL 6011	130 L	Sans
Orange RAL 2000	130 L	Sans
Gris RAL 7005	130 L	Sans
Bleu clair RAL 5012	130 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Rouge feu RAL 3000	130 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Vert réséda RAL 6011	130 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Orange RAL 2000	130 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Gris RAL 7005	130 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm

Bleu clair RAL 5012	240 L	Sans
Rouge feu RAL 3000	240 L	Sans
Vert réséda RAL 6011	240 L	Sans
Orange RAL 2000	240 L	Sans
Gris RAL 7005	240 L	Sans
Bleu clair RAL 5012	240 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Rouge feu RAL 3000	240 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Vert réséda RAL 6011	240 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Orange RAL 2000	240 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Gris RAL 7005	240 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Bleu clair RAL 5012	370 L	Sans
Rouge feu RAL 3000	370 L	Sans
Vert réséda RAL 6011	370 L	Sans
Orange RAL 2000	370 L	Sans
Gris RAL 7005	370 L	Sans
Bleu clair RAL 5012	370 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Rouge feu RAL 3000	370 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Vert réséda RAL 6011	370 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Orange RAL 2000	370 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm
Gris RAL 7005	370 L	2 roues pivotantes et 2 roues fixes en polyamide ⌀ 100 mm

DESCRIPTION

La benne à fond ouvrant hauteur réduite

Idéale pour petit chantier avec peu d'espace de manoeuvre, cette benne à fond ouvrant de faible hauteur permet de collecter entre 130 et 370 L de déchets en fonction du modèle choisi.

Elle est équipée d'une chaine de sécurité pour éviter tout glissement, de parois intérieures lisses et s'ouvre manuellement grâce à un câble actionnable depuis la cabine du chariot élévateur.

Elle est disponible avec ou sans roulettes et dans 5 coloris standards.

Enfin, elle est superposable, vous pouvez gerber jusqu'à 3 bennes identiques.

Au-delà de 4 bennes commandées, merci d'effectuer une demande de devis.

Caractéristiques benne à fond ouvrant surbaissée

Matière

Tôle en acier laquée robuste, renforcée aux angles et au niveau des anneaux de levage, permettant d'accueillir les fourches d'un chariot élévateur pour être vidée. Parois intérieures lisses. Le fond de la benne peut être équipé de tôles latérales de centrage sur demande de devis.

Ce produit est également disponible en acier galvanisé sur demande de devis.

Dimensions de la benne

Volume en L de la benne	130 L	240 L	370 L
Charge max en kg	500 kg		750 kg
Capacité approximative en m3	0,13 m3	0,24 m3	0,37 m3
Longueur en mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Profondeur en mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Hauteur en mm	625 mm		
Poids en kg	65 kg	85 kg	109 kg

Fonctionnement

- La manutention et la prise pour le vidage peut s'effectuer par chariot élévateur ou grue. La benne peut

aussi être équipée de roulettes fixes et pivotantes (en option).
- Le fond de la benne se ferme automatiquement lorsque le bac est déposé au sol.
- Ouverture complète du fond automatique après déverrouillage manuel de celui-ci à l'aide d'un câble pouvant être activé depuis le siège du chariot élévateur.
- Empilable jusqu'à 3 bennes de dimensions similaires pour un gain de place important.

Dimensions des fourreaux

Cette benne est équipée de 2 fourreaux pour une manipulation et évacuation des déchets par chariot élévateur.

Volume de la benne	130 L	240 L	370 L
Dimensions intérieures des fourches (A) en mm	175 mm	380 mm	550 mm
Section interne en mm	H 65 x L 160 mm		
Longueur minimum des fourches en mm	1100 mm		

Couleurs Standards

- Rouge (RAL 3000)
- Orange (RAL 2000)
- Vert (RAL 6011)
- Gris (RAL 7005)
- Bleu (RAL 5012)
- Galvanisée sur demande

Option benne à roulettes

Benne pouvant être équipée sur demande de 2 roues

pivotantes (dont une avec arrêtoir) et de 2 roulettes fixes en polyamide de diamètre 180 mm. Hauteur de construction 125 mm.

Montage ultérieur des roues possible.