BENNE DE CHANTIER À GRAVATS 1000 L
Référence : 10500

RESUME

Benne à gravats de type bac BTP de 1000 L en acier laqué. Existe en 3 modèles : modèle standard, modèle avec paroi rabattable et modèle avec tourillon pour palonnier (palonnier en option). Disponible dans 5 couleurs standards.

Charge maximale admissible 1500 kg.

Les points forts :

- Robuste, fabriquée en Allemagne
- Pour la manutention et la collecte de matériaux solides
- Chargement facile avec la paroi de face rabattable (disponible sur un modèle)
- Gain de place - Superposable sur 3 niveaux
- Équipée d'un couvercle sur devis

Retrouvez toutes nos bennes à gravats pour chantier dont par exemple notre benne à déchets multi usage de 2 m3.

DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Bleu clair RAL 5012	Standard
Rouge feu RAL 3000	Standard
Vert réséda RAL 6011	Standard
Orange RAL 2000	Standard
Gris RAL 7005	Standard
Bleu clair RAL 5012	Paroi rabattable
Rouge feu RAL 3000	Paroi rabattable
Vert réséda RAL 6011	Paroi rabattable
Orange RAL 2000	Paroi rabattable
Gris RAL 7005	Paroi rabattable

Bleu clair RAL 5012	À tourillon
Rouge feu RAL 3000	À tourillon
Vert réséda RAL 6011	À tourillon
Orange RAL 2000	À tourillon
Gris RAL 7005	À tourillon

DESCRIPTION

Les avantages de cette benne à fond ouvrant BTP

Le bac à gravats de chantier est conçu à partir de tôle d'acier de qualité pour une utilisation intensive en extérieur dans la construction. Il permet la manutention et la collecte de déchets de chantier et existe en 3 modèles différents.

- Le modèle avec paroi rabattable permet de déverser les déchets à l'intérieur de la benne à l'aide d'une brouette.
- Le modèle avec tourillon permet d'ajouter un palonnier pour un déversement facilité des déchets et matériaux de construction.
- Le modèle standard avec parois lisses.

Les 3 versions sont disponibles en acier galvanisé à chaud et/ou avec couvercle galvanisé sur demande de devis. Évacuez rapidement vos déchets, gravats et matériaux depuis les étages grâce à une goulotte chantier.

Si vous souhaitez commander 5 bennes ou plus, n'hésitez pas à faire une demande de devis.

Caractéristiques techniques

- Matière : Tôle en acier laquée, renforcée aux angles et au niveau des anneaux de levage, permettant à cette benne d'être manipulée et vidée à l'aide d'une grue.
- 3 Versions disponibles :
    - Modèle standard avec paroi lisse
    - Modèle paroi lisse équipée d'une paroi rabattable
    - Modèle standard avec paroi profilée équipé d'un

tourillon pour vidage par palonnier (en option) et de butée d'angle

- Dimensions :

Modèle	Standard	Paroi rabattable	À tourillon
Volume en L de la benne		1000 L	
Charge max en kg		1500 kg	
Capacité approximative en m3		1 m3	
Lestage en kg		4500 kg	
Longueur en mm	1500 mm	1490 mm	1575 mm
Profondeur en mm	1095 mm	1110 mm	1095 mm
Hauteur en mm		800 mm	
Poids en kg	100 kg	110 kg	97 kg

Couvercle sur demande de devis pour le bac à gravats avec tourillon, le bac paroi rabattable et le bac à gravats standard.

- Fonctionnement :
  - Prises par grue pour effectuer la manutention et le vidage de la benne. Cette benne existe en 3 modèles, un modèle standard, un avec paroi de face rabattable et un avec tourillon pour un vidage par palonnier (en option).
  - Nos bennes peuvent être équipées d'un couvercle (sur demande)
  - Superposable sur 3 niveaux.
- Couleurs Standards :
  - Rouge (RAL 3000)
  - Orange (RAL 2000)
  - Vert (RAL 6011)
  - Gris (RAL 7005)
  - Bleu (RAL 5012)
  - Galvanisée à chaud sur demande

Découvrez aussi le bac de chantier 500 L, également superposable sur 3 niveaux.