

ENROULEUR AIR COMPRIMÉ PROFESSIONNEL Référence : 10501

RESUME

Découvrez l'enrouleur pneumatique professionnel. Cet accessoire pour [compresseur à air](#) est idéal pour garder ordonnés les entrepôts et utiliser le compresseur sans le déplacer.

L'enrouleur tuyau air comprimé s'installe au mur et dispose d'un support orientable et pivotant à 180°.

Équipé d'un dispositif d'arrêt et d'un système de retour par ressort d'appel, l'enrouleur vous permet de fixer le tuyau hybride et extra-souple à la longueur souhaitée puis de ranger rapidement le tuyau.

Vous avez le choix entre deux modèles d'enrouleur tuyau air comprimé : le modèle pour tuyau de 15 m ou le modèle pour tuyau de 20 m + 1 m à l'entrée.

Les points forts :

- Support mural pivotant à 180°
- Pression max 10 bar
- Dispositif d'arrêt et retour automatique
- Garantie 2 ans

DECLINAISONS

Longueur du tuyau
15 m
20 m

DESCRIPTION

Description de l'enrouleur pneumatique professionnel

Dans les ateliers ou entrepôt tels que les garages automobiles professionnels, il n'est pas rare de retrouver du matériel au sol.

L'enrouleur pneumatique professionnel est une méthode efficace et optimale pour ranger les tuyaux d'air comprimé. De plus, il permet d'utiliser un compresseur à air professionnel sans le déplacer, ce qui simplifie son utilisation dans un garage ou entrepôt.

En plus d'apporter une solution de rangement, il assure un espace de travail sécurisé, réduisant ainsi tout risque de chute liée à un tuyau qui traînerait au sol.

Il permet également de garder à portée de main et prêt à l'emploi les tuyaux d'air comprimés.

Grâce à son installation murale, optimisez votre espace de travail au sol en évitant tout encombrement. Le support d'installation pivote à 180°, offrant une flexibilité d'utilisation du tuyau.

Conçu avec un tuyau hybride extra souple, l'enrouleur automatique tuyau d'air offre une utilisation flexible et durable pour une pression maximale de 10 bar. Le raccord pour la sortie d'air mesure 11,2 mm de diamètre et se raccorde au compresseur simplement et rapidement

L'enrouleur d'air comprimé professionnel est équipé d'un dispositif d'arrêt par une boule, vous permettant de fixer le tuyau à la longueur souhaitée. Grâce à son système de retour automatique par ressort d'appel, le tuyau se rétracte aisément après chaque utilisation, garantissant un rangement rapide et sans encombres.

Complétez votre équipement avec l'un de nos modèles de [compresseur à air professionnel](#), notre gamme d'[outillage pour](#)

[professionnel](#) et nos [équipements de fourrière pour les dépanneuses](#).

Déplacez votre poste de lavage partout dans le garage sans traîner de câble électrique grâce à cet enrouleur air comprimé professionnel, parfait pour la [station de dégraissage pneumatique sur roulettes](#).

Caractéristiques de l'enrouleur d'air comprimé professionnel

	Modèle 1	Modèle 2
Longueur tuyau	15 m (sortie) + 1 m (entrée)	20 m (sortie) + 1 m (entrée)
Dimension tuyau Ø	8 (int) x 12 (ext)	
Poids	5,8 kg	6,6 kg
Dimensions : 350 x 220 x 350 mm		

Section : 8 x 12 mm

Pression : 10 bar

Tuyau : hybride

Type : pneumatique

Raccord sortie air : M 1/4" soit 11,2 mm

Protection : dispositif d'arrêt par une boule à la longueur désirée

Support mural (éléments de fixation fournis) orientable et pivotant sur 180°

Retour automatique par ressort de rappel

Découvrez aussi notre [cric rouleur hydraulique professionnel 3t](#) et le [démonte pneu pour garage](#).