

### FÛT À BONDE PLASTIQUE 60 L - 120 L - 220 L Référence : 10607

#### RESUME

Le fût à bonde permet de stocker et de transporter des liquides dangereux grâce à son homologation UN. Son ouverture, équipée de 2 bouchons, permet de transporter les matières liquides en toute sécurité. Pour connaître les précautions à prendre et les liquides que vous pouvez stocker, rendez-vous sur notre [article de blog dédié au stockage industriel](#).

Fabriqué en polyéthylène haute densité, il est de couleur bleue et offre une capacité de 60, 120 ou 220 litres.

Ce fût professionnel n'est pas de qualité alimentaire, si vous souhaitez un tel équipement, optez plutôt pour des fûts à ouverture totale : [fût alimentaire 60 l](#), [fût 120 l](#), [fût plastique 220 l](#).

#### Les points forts :

- Sécurise le transport de liquides dangereux
- Homologué UN
- Plusieurs capacités de stockage

#### DECLINAISONS

| Capacité |
|----------|
| 60 L     |
| 120 L    |
| 220 L    |

#### DESCRIPTION

### Description du fût plastique à bonde

Ce fût à bonde est fabriqué en polyéthylène haute densité. Il s'agit d'un plastique idéal pour cette utilisation, car il résiste à une utilisation intensive dans des milieux rudes, poussiéreux et nécessitant de la manutention.

Il se décline en 3 capacités de stockage : 60, 120 et 220 litres. Retrouvez ci-dessous toutes les informations relatives à chacun ces modèles :

|                      | 60 litres            | 120 litres           | 220 litres                                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Matériau             | PEHD non alimentaire | PEHD non alimentaire | 3 couches de PEHD non alimentaire          |
| Homologation UN      | Oui                  | Oui                  | Oui                                        |
| Hauteur              | 626 mm               | 745 mm               | 940 mm                                     |
| Diamètre             | 400 mm               | 493 mm               | 581 mm                                     |
| Diamètre d'ouverture | 2" + 3/4"            | 2" + 3/4"            | couvercle fermé avec 2x2" bouchon tri-sure |
| Poids                | 2,1 kg               | 5,5 kg               | 8,5 kg                                     |

Prozon vous propose d'autres équipements similaires, notamment [le fût métallique 60](#) et le [fût métallique 200 litres](#).

Et pour de plus grosses contenance, optez pour le [fût 1000 litres cuve ibc sur palette](#).

Découvrez les bacs de rétention pour fût en PEHD : [bac rétention 1 fût PEHD](#), [bac de rétention en PEHD 2 fûts](#) et [bac de rétention en plastique 4 fûts](#).

Stockez vos fûts grâce au [support de fût réversible](#).

### Comment utiliser le fût plastique ?

Ce fût s'utilise pour stocker et transporter des liquides dangereux tels que des liquides corrosifs ou acides. Homologué

UN, vous pouvez utiliser cet équipement pour stocker, mais aussi transporter ces liquides dangereux. Généralement, cet équipement industriel est utilisé dans les industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutique, mais aussi pour le transport.

Pour remplir le fût, il vous suffit de dévisser les bouchons situés au niveau des couvercles. Pour les plus petits formats, un remplissage au bidon muni d'équipement de protection est possible. En revanche, pour les plus gros formats, on utilisera plutôt une machine permettant de remplir le fût de stockage.

Pour éviter le déversement de ces produits dangereux sur le sol, il est fortement recommandé de placer vos fûts sur des [bacs de rétention pour stockage](#). Ces équipements de protection industriel permettent de recueillir les liquides stockés en cas de fuite ou d'accident. Ne loupez pas vos droits à la subvention pour l'achat de ces produits, rendez-vous sur notre article de blog sur les [subventions des équipements professionnels](#) pour en savoir plus.

Pour encore plus de sécurité, utilisez le [cercle absorbant pour fût](#).

Découvrez la [pince à fût de 200 L](#).

### Caractéristiques du fût plastique avec bonde

Matériau : polyéthylène haute densité non alimentaire

Dimensions :

|                      | 60 litres | 120 litres | 220 litres                                 |
|----------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|
| Hauteur              | 626 mm    | 745 mm     | 940 mm                                     |
| Diamètre             | 400 mm    | 493 mm     | 581 mm                                     |
| Diamètre d'ouverture | 2" + 3/4" | 2" + 3/4"  | couvercle fermé avec 2x2" bouchon tri-sure |
| Poids                | 2,1 kg    | 5,5 kg     | 8,5 kg                                     |

Homologation UN : oui

Couleur : bleue

Type de stockage : liquides chimiques, corrosifs ou acides

Afin d'éviter les accidents humains et environnementaux, il est conseillé de manipuler ces équipements en étant muni d'EPI.

Retrouvez tous ces équipements sur la page [équipement professionnels de sécurité](#).

Enfin, vous devez obligatoirement vous munir de [papier absorbant industriel](#) pour lutter contre les déversements de liquides en milieu industriel.