

RAMPE 2 FEUX POUR PANNEAUX K8

Référence : 10611

RESUME

La rampe 2 feux pour panneau K8 est utilisé pour compléter les panneaux K8 afin qu'ils deviennent lumineux. Ce qui permet d'avertir le conducteur d'un potentiel danger.

Cette rampe en aluminium est résistante et étanche grâce à son indice de protection IP65.

Les feux sont de 110 mm de diamètre et ils possèdent chacun 19 LED avec 3 modes de fonctionnement simple flash, un double flash ou une combinaison des deux de couleur jaune.

La rampe est livrée avec son boîtier 2 piles ou sa batterie. Elle possède 3 modes de fonctionnement, l'utilisation manuelle, le fonctionnement jour/ nuit et seulement la nuit.

Les LED ont une autonomie de 53 jours.

Les points forts :

- IP65
- 110 mm de diamètre
- Forte intensité lumineuse
- Installation universelle et rapide
- 3 modes de fonctionnement

DECLINAISONS

Alimentation

Batterie

Piles

DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'une rampe pour les panneaux de signalisation K8 ?

Cette rampe pour les panneaux de signalisation K8 est équipée de 2 feux LED à collerette montées sur platine. Les deux feux contiennent chacun 19 LED de couleur P4 jaune.

La rampe est idéale pour les [panneaux K8](#). La cornière est constituée de feux qui fonctionnent de jour comme de nuit en fonction du mode choisi.

Constituée de LED ayant une forte intensité lumineuse avec une mesure photométrique horizontale de 160 cd par LED et 159 cd par LED en verticale, c'est une véritable source lumineuse de jour ou de nuit.

Grâce à son indice de protection IP65, la rampe lumineuse est étanche et résiste à la poussière.

Les LED ont une intensité lumineuse importante de 490 cd de nuit et 821 cd de jour. (cd : candela).

En effet, cette rampe LED de signalisation propose 3 modes de fonctionnement :

- Le "on/ off" manuel
- La marche forcée pour que les LED fonctionnent jour et nuit
- Le fonctionnement nuit seulement.

La rampe est disponible avec un diamètre de 110 mm. Les deux LED possèdent 3 modes de flash : un mode simple flash, un double flash ou bien une combinaison des deux.

La cornière à LED pour panneaux de signalisation est disponible soit sur piles 4R25 ou sur batterie. Une prise pour les deux modes d'alimentation sera fournie automatiquement.

L'autonomie de la rampe dépend des piles utilisées et du mode de flash choisi.

Pour des piles de 7 Ah :

- Simple flash : 13 jours
- Double flash : 5 jours
- Combinaison : 53 jours

Pour des piles de 50 Ah :

- Simple flash : 90 jours
- Double flash : 37 jours
- Combinaison : 53 jours

Pour la fixer au panneau de signalisation, il vous suffit de la visser sur le panneau K8.

La rampe pour panneaux de signalisation peut fonctionner dans des températures allant de -25 à +50° C.

Découvrez aussi nos [panneaux pour les délimitations temporaires](#) et [les piquets qui signalisent un chantier](#).

Afin de réguler la circulation, nous vous proposons le [panneau K10 qui s'utilise manuellement](#).

Les caractéristiques d'une rampe de signalisation LED :

Matériaux :

- Cornière aluminium
- Boîtier PEBD (polyéthylène basse densité)

Indice de protection : IP65

Nombre de LED par feu : 19

2 modes d'alimentation :

- 2 piles 4R25
- Batterie

Poids : Rampe avec piles / batterie : 3,7 kg

Dimensions : Rampe (l x h): 1400 x 243 mm

Dimensions du LED : 110 mm de diamètre

Intensité lumineuse :

- De jour : 821 cd
- De nuit : 490 cd