

FÛT ACIER À BONDE 60 L - 120 L - 200 L

Référence : 10623

RESUME

Pour stocker et transporter vos liquides dangereux issus de votre activité professionnelle, choisissez le fût acier à bonde disponible en 60, 120 ou 200 litres.

Fabriqué en acier doux laminé à froid, cet équipement industriel est homologué UN, permettant de stocker et de transporter vos matières dangereuses.

De couleur bleu, le fût métallique dispose de 2 bouchons 2"+3/4" à dévisser pour le remplir ou extraire son contenu.

Ce produit ne convient pas pour le stockage de denrée alimentaire. Pour cette utilisation, nous vous proposons ces modèles : [fût pehd alimentaire en 60 litres](#).

Les points forts :

- Homologué UN
- Plusieurs capacités
- Idéal pour le transport de liquides

DECLINAISONS

Volume
60 L
120 L
200 L

DESCRIPTION

Description du fût acier à bonde

Cet équipement industriel est disponible en 3 modèles, voici ses caractéristiques selon le modèle sélectionné :

	60 L	120 L	200 L
Matériau	Acier doux laminé à froid - non alimentaire	Acier doux laminé à froid - non alimentaire	Acier doux laminé à froid - non alimentaire
Hauteur	581 mm	823 mm	882 mm
Diamètre	383 mm	482 mm	585 mm
Couvercle	2"+3/4"	Couvercle fermé avec bouchon 2"+3/4"	2"+3/4"
Poids	4,72 kg	13,91 kg	16,1 kg

Les fûts acier sont de couleur bleue RAL 5010. Ces produits constituent un équipement durable et de qualité pour une utilisation dans des milieux rudes où se trouvent de la poussière, de l'eau, des conditions de stockage en extérieur, etc.

Pour ouvrir votre fût métallique, il suffit de dévisser le ou les bouchons (à votre convenance) présents sur le couvercle.

Pour le plus petit format du fut acier, il est possible de le remplir manuellement, équipé d'équipement de protection.

Pour les plus grands formats du fût métallique, il est conseillé d'utiliser des machines de remplissage conçues à cet effet.

Ce matériel vous permet de stocker et de gérer vos déchets liquides dangereux, mais il convient également pour le transport. Le transport de liquide dangereux est encadré et doit respecter certaines règles, notamment d'avoir l'homologation UN.

Pour une utilisation conforme, il est essentiel de placer vos fûts sur [des bacs de rétention pour fûts](#). Ces équipements permettent d'éviter des accidents humains et

environnementaux lorsqu'un accident se produit et que le contenu du fût en métal se déverse, ou s'il fuit.

Découvrez les bacs de rétention pour fûts en PEHD : [bac rétention 225 L PEHD](#), [bac de rétention en plastique 240 L](#) et [bac de rétention en plastique de 450 à 880 L](#).

Stockez vos fûts avec le [support de fût 60 L et 220 L](#).

Nous proposons aussi une [pompe vide fut](#) qui pourrait vous intéresser.

Avez-vous pensé à acheter l'[absorbant pour stockage en fût](#) ?

Caractéristiques du fût en acier

	60 L	120 L	200 L
Matériau	Acier doux laminé à froid - non alimentaire	Acier doux laminé à froid - non alimentaire	Acier doux laminé à froid - non alimentaire
Hauteur	581 mm	823 mm	882 mm
Diamètre	383 mm	482 mm	585 mm
Couvercle	2"+3/4"	Couvercle fermé avec bouchon 2"+3/4"	2"+3/4"
Poids	4,72 kg	13,91 kg	16,1 kg

Homologué UN : oui

Couleur : bleu RAL 5010

Test de pression hydraulique : 120 kpa

Découvrez tous nos autres modèles de stockage industriel sur la page [stockage fûts et cuves](#) avec notamment la [cuve de 1000 litres sur palette](#).