

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE AVEC ASPIRATION Référence : 10711

RESUME

Pour travailler le bois, raboter et dégauchir, la raboteuse dégauchisseuse avec aspiration est un excellent outil.

Conçue en fonte d'aluminium, cette table est composée d'un moteur d'une puissance de 1800 W. Ses dimensions sont L. 116 x l. 95 cm. Sa hauteur est de 110 cm.

Vous trouverez une buse d'aspiration permettant d'aspirer les copeaux et donc de garder en environnement de travail propre. (Capacité d'aspiration 270 m³/h).

L'arbre de diamètre 5,5 cm est composé de 2 fers. Le sac, le tuyau d'aspiration, les 2 fers et le guide de dégau sont fournis.

Cette machine est disponible en 230 ou 400 V.

Les points forts :

- Lèbres anti bruit
- Aspirateur intégré
- Livré avec tous ses accessoires

DECLINAISONS

Voltage

230V
400V

DESCRIPTION

Description de la raboteuse dégauchisseuse avec aspiration

Cette dégauchisseuse raboteuse avec aspiration intégrée est une machine d'atelier idéale pour les artisans travaillant le bois. Protégez vos machines avec la [barrière de protection machine D.60 mm](#).

Fabriquée en fonte d'aluminium, elle offre robustesse et précision. Cette machine est équipée d'une table séparée en 2 parties : la table d'entrée et la table de sortie, qui sont séparées par l'arbre (le rouleau) composé de 2 fers.

Grâce aux lèvres anti bruit sur les 2 tables, le travail est plus agréable, amenant le niveau de puissance sonore à 96,2 dB et le niveau de pression acoustique à 83,2 dB.

La différence de cette machine réside dans son tuyau d'aspiration, en comparaison à la [raboteuse bois](#) ou à la [raboteuse sur table](#). Sa capacité d'aspiration est de 270 m³/h.

Un bouton d'arrêt d'urgence indépendant se situe sur la machine pour la fonction de rabotage. Il est important d'utiliser des équipements professionnels pour vous protéger.

Pour assurer la propreté de vos zones de travail, retrouvez la gamme d'[aspirateur bois industriel](#) avec l'[aspirateur cyclonique filtre HEPA](#) et l'[aspirateur cyclonique filtre HEPA avec télécommande](#).

Utiliser la machine à bois raboteuse dégauchisseuse

L'utilisation de cet équipement professionnel suit certaines règles afin d'obtenir un résultat net et précis. Pour vous aider dans votre opération, un guide de dégau équipe la machine, il est inclinable de 90° à -45°.

Cette raboteuse dégauchisseuse avec aspiration peut être utilisée sur des pièces d'une épaisseur de 16 cm maximum. Pour ce faire, mettez en route votre raboteuse dégauchisseuse, placez la pièce de bois sur la table d'entrée, et passez la pièce de bois sur l'arbre. L'arbre est composé de 2 fers et a un diamètre de 5,5 cm.

Si vous disposez d'une prise classique, aussi appelée prise domestique, sélectionnez le modèle en 230 V. Si vous possédez une prise triphasé professionnelle, vous pouvez sélectionner le modèle en 400 V.

Suivez comment utiliser votre machine sur notre [article de blog : comment bien utiliser ma dégauchisseuse raboteuse](#).

Caractéristiques de la machine à bois raboteuse dégauchisseuse

Dimensions de la table de dégauchissage :

- Hauteur : 92,5 cm
- Longueur : 105 cm
- Largeur : 26 cm

Dimensions de la table de rabotage :

- Longueur : 48 cm
- Largeur : 25,4 cm

Dimensions générales de la machine :

- Hauteur : 110 cm
- Longueur : 116 cm

- Largeur : 95 cm

Arbre (rouleau) :

- Ø 55 mm
- Vitesse de rotation : 6700 t/min
- Nombre de fers : 2

Moteurs :

- Puissance moteur S1 W : 1800 W
- Voltage : 230 V ou 400 V selon le modèle sélectionné
- Vitesse d'avancement : 8,5 m/min

Volume sonore :

- Niveau de puissance sonore : 96,2 dB
- Niveau de pressions acoustique : 83,2 dB

Informations générales :

- Longueur de câble : 1,8 m
- Profondeur de passe maxi dégauchisseuse : 3 mm
- Profondeur de passe maxi raboteuse : 2 mm
- Dimensions du guide dégauch : 64,3 x 12,6 cm
- Inclinaison du guide dégauch : 90° -45°

- Poids : 95 kg

Livré avec :

- Aspirateur intégré, sac et tuyau d'aspiration
- Socle
- 2 fers
- Guide de dégauchage