

GEOTUB PANEL ROND POUR POTEAU

Référence : 10750

RESUME

Le coffrage Geotub est un coffrage circulaire innovant, utilisé pour créer des poteaux en béton de forme circulaire dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics.

Il est devenu une référence mondiale grâce à sa conception modulaire et légère en plastique haute résistance.

Ce matériau résiste aux contraintes de pression du béton, intempéries, corrosion et produits chimiques, ce qui le rend idéal pour les chantiers exigeants.

D'une hauteur de 60 cm, il est proposé en diamètre de 25 à 100 cm.

Le montage et le décoffrage sont facilités par des poignées (non fournies).

ATTENTION : Pour un tube complet, 2 éléments sont nécessaires (1 élément = 1 demi tube).

Les points forts :

- Réutilisable
- Facilité de manipulation
- Résistance, durabilité
- Finition lisse sans retouche

DECLINAISONS

Diamètre

Ø 25 cm

Ø 30 cm

Ø 35 cm
Ø 40 cm
Ø 50 cm
Ø 60 cm
Ø 70 cm
Ø 80 cm
Ø 90 cm
Ø 100 cm

DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'un coffrage Geotub ?

Un Geotub panel est un type de coffrage circulaire qui permet la création de poteaux en béton de forme circulaire, principalement utilisé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Pour la création de murs en béton, nous conseillons les [banches de coffrages Geopanel](#).

Il représente l'une des innovations les plus marquantes en matière de coffrage, lancée en 2003. Ses caractéristiques ont rapidement fait de Geotub la référence mondiale pour le coffrage de poteaux circulaires, utilisé dans des projets allant de la construction résidentielle à celle des infrastructures les plus complexes.

Sa structure circulaire permet de maintenir le béton en place jusqu'à son durcissement, en assurant une finition lisse et uniforme sur toute la surface du poteau.

Les éléments Geotub sont légers et modulaires, ce qui facilite leur transport et leur installation sur le chantier. Vous pourrez les manipuler facilement depuis vos [tréteaux de maçon à pieds fixes](#) lors de vos [travaux de coffrage](#).

Leur manipulation et leur fixation s'effectuent grâce à la [poignée pour Geotub](#).

Fabriquée en plastique haute résistance, le coffrage

circulaire supporte les contraintes de pression du béton tout en résistant aux intempéries, à la corrosion et aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour les environnements de travail exigeants.

Les éléments Geotub sont conçus pour maximiser la facilité d'utilisation. Grâce à un poids inférieur à 11 kg par composant, il peut être transporté et mis en place sans recours à une grue. Cette légèreté simplifie les manipulations sur le chantier et optimise la logistique, réduisant ainsi le coût et le temps de main-d'œuvre.

Après le coulage du béton, ce dernier permet un décoffrage modulable : au lieu de démonter le coffrage entier, celui-ci peut être séparé en deux demi-coques, facilitant la manipulation et la préparation pour les opérations de coulage suivantes.

ATTENTION : Pour un tube complet, 2 éléments sont nécessaires (1 élément = 1 demi tube).

Caractéristiques techniques du coffrage circulaire Geotub

Diamètre et poids :

- Ø 25 cm : 2,95 kg
- Ø 30 cm : 3,67 kg
- Ø 35 cm : 4,09 kg
- Ø 40 cm : 4,56 kg
- Ø 45 cm : 4,93 kg
- Ø 50 cm : 5,54 kg
- Ø 60 cm : 6,44 kg

- Ø 70 cm : 7,53 kg
- Ø 80 cm : 8,64 kg
- Ø 90 cm : 9,48 kg
- Ø 100 cm : 10,43 kg

Hauteur : 60 cm

Matériau : ABS