

GODET HYDRAULIQUE Référence : 10771

RESUME

Voici notre godet à vrac hydraulique, charge de 1 à 1,5 T ! Avec sa prise par les fourches du chariot élévateur, il assure la reprise au sol (céréales, copeaux, engrais, sable ...). Ce godet offre une capacité allant de 0,25 à 1,2 m³. Son basculement se fait par 1 vérin DE pour le modèle 0,25 m³. Pour les autres capacités, le basculement s'effectue par une jointure double pour un déversement dosé.

Le chargement se fait à distance, ce qui évite de rouler sur le produit. Sa cuve possède un renfort latéral (pour le 0,25 m³) ou une bande racleuse en acier spécial pour les modèles supérieurs. Les articulations se font sur un coussinet de glissement avec graisseurs.

Connexion hydraulique avec deux coupleurs mâles 3/8ème.

Les points forts :

- Sécurité contre glissement non-intentionnel
- 5 capacités disponibles
- Robuste et fiable

DECLINAISONS

Capacité	Couleur du godet
0,25 m ³	RAL 2000 Orangé jaune
0,5 m ³	RAL 2000 Orangé jaune

0,5 m ³	RAL 3000 Rouge
0,5 m ³	RAL 5012 Bleu clair
0,5 m ³	RAL 6011 Vert
0,5 m ³	RAL 7005 Gris souris
0,95 m ³	RAL 2000 Orangé jaune
0,95 m ³	RAL 3000 Rouge
0,95 m ³	RAL 5012 Bleu clair
0,95 m ³	RAL 6011 Vert
0,95 m ³	RAL 7005 Gris souris
1,2 m ³	RAL 2000 Orangé jaune
1,2 m ³	RAL 3000 Rouge
1,2 m ³	RAL 5012 Bleu clair
1,2 m ³	RAL 6011 Vert
1,2 m ³	RAL 7005 Gris souris
0,7 m ³	RAL 2000 Orangé jaune
0,7 m ³	RAL 3000 Rouge
0,7 m ³	RAL 5012 Bleu clair
0,7 m ³	RAL 6011 Vert
0,7 m ³	RAL 7005 Gris souris

DESCRIPTION

Description du godet pour chariot élévateur

Ce godet hydraulique à vrac avec une prise directe sur fourches, permet une reprise au sol de différents matériaux comme les copeaux, l'engrais, les céréales, le sable et bien d'autres. Notre godet offre une capacité allant de 0,25 à 1,2 m³.

Il détient une lame d'usure biseautée en acier spécial abrasion et un renfort latéral de sa cuve robuste en 5 mm (pour le modèle 0,25 m³) ou un cadre de base robuste avec une bande racleuse en acier spécial (pour les modèles de 0,5 à 1,2 m³). Sa connexion hydraulique est à raccorder au chariot, celle-ci est montée sur support. De plus, le godet est livré avec une chaîne de maintien au tablier (faisant office de sécurité contre le glissement non-intentionnel).

Aussi, son chargement à distance lui permet d'éviter de rouler sur le produit.

Nous proposons ce godet, déclinable en différentes capacités allant de 0,25 à 1,2 m³ :

- Les deux godets de capacité 0,25³ a un basculement qui se fait par 1 vérin DE.
- Les godets avec une capacité allant de 0,50 à 1,20 m³ ont un basculement (en avant et en arrière) qui se fait par une jointure double pour un déversement dosé, via l'hydraulique du chariot.

Les articulations de ce godet se font grâce à des coussinets de glissement avec graisseurs (pour le 0,25 m³). La connexion hydraulique se fait avec 2 coupleurs mâles 3/8ème.

Vous pouvez demander une autre couleur de godet [sur devis](#). (couleurs disponibles : Jaune RAL 1003, jaune RAL 1028, orange RAL 2004, rouge RAL 3000, bleu RAL 5015, vert RAL 6029, gris RAL 7036, marron RAL 8004, noir RAL 9005, blanc RAL 9010 pour le modèle 0,25 m³ ; et finition RAL 2000, RAL 3000, RAL 5012, RAL 6011 ou RAL 7005 pour les autres capacités).

À SAVOIR : La notice d'utilisation et de montage du godet est livré avec celui-ci, tout y est indiqué pour sa mise en service.

Retrouvez aussi notre [godet terrassement 1 à 1,9T](#), notre [godet squelette professionnel 2,6 à 3,5 tonnes](#) ou encore notre [godet de curage professionnel de 5 à 6 tonnes](#).

Caractéristiques techniques du godet hydraulique

Capacité m ³	Charge kg	Profil hors tout	Profil caisse mm	Largeur de prise mm	Hauteur utile au centre mm	Entraxe mm	Fourreaux section int. mm	CDG fourches 1200 mm	Poids kg
0,25	1000	1285	720	1130	340	700	170 x 70	1050	190
0,5	1000	1384	950	1240	510	300	180 x 65		243
0,7	1000	1620	1230	1500	700	360	180 x 65		260
0,95	1000	1620	1230	1750	700	660	180 x 65		320
1,2	1500	1620	1230	2000	700	660	180 x 65		360

Pour stocker vos matériaux en vrac, utilisez nos [big bag avec](#)

[fond plat.](#)