

ÉCARTEUR BANCHE COFFRAGE Référence : 10843

RESUME

Un écarteur pour banche de coffrage Geopanel est un accessoire utilisé dans le coffrage des murs en béton. Ce dispositif sert à maintenir un écart constant entre les panneaux de coffrage lors du coulage du béton, assurant ainsi l'épaisseur et la régularité de la paroi en béton.

Les écarteurs sont spécifiquement conçus pour des [systèmes Geopanel](#), un type de coffrage modulaire en plastique, léger et réutilisable. Ils s'adaptent précisément aux dimensions et à la configuration du système, garantissant ainsi un coffrage bien aligné et homogène.

De diamètre 25 cm ce dernier est disponible avec une longueur de 15 à 40 cm.

Les points forts :

- S'adapte à tous les produits Geoplast
- Facilité d'utilisation

DECLINAISONS

Longueur
15 cm
20 cm
30 cm
35 cm
40 cm
25 cm

DESCRIPTION

À quoi sert un écarteur banche de coffrage ?

L'écarteur pour banches Geopanel est un accessoire essentiel pour la qualité et la sécurité du coffrage en béton, en aidant à contrôler l'épaisseur des murs et à maintenir la stabilité de l'ensemble du coffrage pendant le coulage.

Stabilisation de l'écart entre les banches : l'écarteur est placé entre les panneaux de coffrage pour garantir que l'espace entre eux reste fixe. Cela est essentiel pour obtenir une épaisseur de mur uniforme.

En effet, lors du coulage, le béton exerce une forte pression sur les panneaux. L'écarteur aide à résister à cette pression en maintenant la distance, empêchant les panneaux de se déformer ou de s'écarter.

Découvrez aussi les autres accessoires pour les banches de coffrage Geopanel : les [tiges de longueur 75 à 200 cm](#) et les [écrous pour tige de coffrage](#).

Caractéristiques techniques

Matériau : Polyéthylène haute densité (PE-HD)

Poids : 0,04 à 0,08 kg

Longueur :

- 15 cm
- 20 cm
- 25 cm
- 30 cm
- 35 cm
- 40 cm

Diamètre intérieur : 25 cm