

CUVE GASOIL 200 LITRES MOBILE ADR PE

Référence : 10871

RESUME

La cuve de ravitaillement de gasoil 200 litres a l'avantage d'être transportable grâce à sa conformité ou son homologation ADR.

Elle est disponible en plusieurs options : avec une pompe de 12 ou 18 volts, avec ou sans capot, homologuée ou conforme ADR, avec ou sans batterie.

Cette cuve en polyéthylène simple paroi est dotée d'une grande robustesse et durabilité.

Les dimensions de la cuve sont de L. 79 x l. 60 x h. 69 cm.

Les points forts :

- Conforme ou homologation ADR
- Pistolet automatique inclus
- Passages de fourches
- Prête à l'emploi
- Garanties pour cuve et pompe

DECLINAISONS

Modèle

12V - avec capot - homologuée ADR
12V - sans capot - conforme ADR
18V - avec capot - conforme ADR - avec batterie
12V - avec capot - conforme ADR

DESCRIPTION

Détails de la cuve pour gasoil

La citerne 200 litres simple paroi permet de stocker, de transporter et de ravitailler du gasoil. Sa matière en polyéthylène, et sa conformité ou homologation ADR permet d'être une preuve de résistance et de durabilité.

Elle est disponible en plusieurs options :

- 12 V - avec capot – homologuée ADR : la cuve avec pompe a une capacité de 200 L et a un débit de 45 litres par minute. Elle est homologuée ADR, testée par TÜV, un organisme agréé allemand. Elle est équipée d'un capot qui lui permet d'être placée à l'extérieur.
- 12 V - sans capot – conforme ADR : la cuve pour gasoil a une capacité de 200 litres, elle est sans capot et donc rester à l'intérieur ou abritée. Elle a un débit de 45 l/min.
- 12 V - avec capot – conforme ADR : seule option avec un pistolet manuel, elle a un litrage de 220 litres avec un capot qui lui donne l'opportunité d'être placée à l'extérieur.
- 18 V - avec capot – conforme ADR – avec batterie : cette cuve pour gasoil de 210 litres avec capot a la spécificité d'avoir une batterie, ce qui lui permet d'être encore plus mobile que les trois autres versions, il n'y a pas besoin d'être proche d'un secteur.

Peu importe l'option choisie, la pompe est auto-amorçante et est composée d'un tuyau de refoulement et d'un pistolet de distribution automatique (sauf la 12 V sans capot).

Les citernes sans batterie disposent toutes d'un câble d'alimentation de 4 mètres avec des pinces crocodile.

Vous pouvez retrouver toutes les [cuves transportables](#) et les [cuves de stockage à gasoil](#).

Différence entre "conforme" et "homologuée"

ADR pour une cuve à gasoil

La différence entre la conformité ADR et l'homologation ADR pour une cuve gasoil 200 litres est en particulier dû au degré de validation des normes et l'usage autorisé.

Une cuve conforme ADR respecte les exigences minimales de l'ADR (Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par route) en termes de conception et de sécurité, mais elle n'a pas subi le processus de certification par un organisme agréé. Elle est donc adaptée pour des usages spécifiques, comme le transport limité sous certaines dérogations de l'ADR, souvent en interne ou pour des distances réduites.

En revanche, une cuve homologuée ADR est testée et certifiée par un organisme compétent, ce qui atteste officiellement qu'elle répond à toutes les normes techniques et de sécurité imposées par l'ADR. Cette homologation est obligatoire pour un transport légal sur la voie publique sans restriction, garantissant une utilisation sécurisée et conforme à la réglementation pour le transport professionnel de carburants.

Spécificités de la cuve gasoil 200 litres mobile ADR

Utilisation : gasoil

Pour le tableau ci-dessous :

- A = 12V - avec capot - homologuée ADR
- B = 12V - sans capot - conforme ADR
- C = 12V - avec capot - conforme ADR
- D = 18V - avec capot - conforme ADR - avec batterie

A

B

C

D

ADR	homologuée et testée par TÜV		conforme	
Tension		12 V		18 V
Débit	45 l/min		40 l/min	30 l/min
Pistolet	automatique	manuel	PVC	automatique
Flexible de distribution	4 mètres DN19		4 mètres	4 mètres DN19
Pompe			auto-amorçante	
Câble d'alimentation	4 mètres avec pinces crocodiles			non
Batterie et chargeur		non		Batterie Lithium CAS avec chargeur
Capacité	200 litres		220 litres	210 litres
Capot	oui	non		oui
Matière			PE	
Dimensions (cm)	80 x 62 x 61	80 x 60 x 59	83 x 59 x 76	79 x 60 x 69
Poids (kg)	28	20	30	21
**déchargement à la charge du client (transportable à la main)				

Pensez au [groupe électrogène sur brouette 7000w](#) pour vos chantiers.