

TRÉMIE À GUILLOTINE Référence : 10907

RESUME

La trémie à guillotine est conçue pour simplifier la manutention et le stockage de matériaux en vrac. Son ouverture à paroi coulissante (250 x 250 mm) est principalement adressée au domaine de l'agriculture (graines, céréales, granulés...).

Disponible en capacités 500, 750 ou 1 000 L et en plusieurs finitions, le fond de la trémie vidange big bag est incliné à 30° pour écouler facilement les matériaux.

La trémie de chargement bigbag peut être manipulée par un chariot élévateur, une grue ou un transpalette grâce à ses fourreaux et œillets de levage. Elle est également gerbable sur trois niveaux.

Les points forts :

- Système anti-glissement
- Robuste : en tôle d'acier avec profilé de renfort
- Finition au choix : galvanisée ou peinte

DECLINAISONS

Couleur	Capacité
Orange RAL 2000	500 L
Orange RAL 2000	750 L
Orange RAL 2000	1000 L
Rouge RAL 3000	500 L
Rouge RAL 3000	750 L
Rouge RAL 3000	1000 L
Bleu RAL 5012	500 L
Bleu RAL 5012	750 L
Bleu RAL 5012	1000 L

Vert RAL 6011	500 L
Vert RAL 6011	750 L
Vert RAL 6011	1000 L
Gris RAL 7005	500 L
Gris RAL 7005	750 L
Gris RAL 7005	1000 L
Acier galvanisé	500 L
Acier galvanisé	750 L
Acier galvanisé	1000 L

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la trémie guillotine ?

La trémie à guillotine est parfaitement adaptée aux professionnels ayant besoin de manipuler des matériaux en vrac (graines, graviers, granulés, pellets de bois...) de manière efficace et sécurisée.

Vous pouvez choisir la capacité de la trémie de chargement big bag qui convient le mieux à vos besoins : 500, 750 ou 1 000 litres.

Fabriquée en tôle d'acier renforcée par des profilés, la trémie pour remplissage big bag assure une résistance élevée.

La trémie vidange big bag possède un fond incliné à 30° pour faciliter le déversement des matériaux et éviter le gaspillage ou les résidus sur les parois. La paroi frontale de la trémie à guillotine est équipée d'une trappe coulissante avec une ouverture de 250 x 250 mm pour assurer un vidage manuel contrôlé par vos soins.

Le cadre de base de la trémie pour remplissage big bag est doté de fourreaux afin que l'équipement puisse être manipulé par un chariot élévateur ou un transpalette.

La trémie de chargement bigbag possède également des œillets de levage, utiles pour une manipulation avec une grue.

Pour vous garantir une utilisation sans risque, la trémie vidange

big bag est équipée d'un système anti-glissement, évitant tout mouvement non intentionnel.

Gerbable sur 3 niveaux, la trémie pour remplissage big bag optimise l'espace de stockage dans les entrepôts ou exploitations agricoles.

Cette trémie est disponible dans une finition galvanisée ou peinte avec une variété de RAL standards disponibles (orange, rouge, bleu, vert ou gris), permettant une intégration harmonieuse à vos installations.

Si vous souhaitez un RAL hors standards, veuillez nous adresser une [demande de devis](#).

Découvrez aussi la [trémie ouverture à casque](#) !

En complément, découvrez notre [gamme de big bag](#) ainsi que notre [support en acier](#) pour les stocker et les déplacer facilement.

Découvrez notre gamme de [godets professionnels de curage](#) pour nettoyer, entretenir ou finir vos travaux.

Caractéristiques de la trémie guillotine

	DIMENSIONS (L x P x H)	CHARGE ADMISSIBLE	POIDS (peint/galvanisé)
Capacité : 500 L	1000 x 1200 x 1025 mm	750 kg	92 / 101 kg
Capacité : 750 L	1000 x 1200 x 1260 mm	1 000 kg	111 / 124 kg
Capacité : 1 000 L	1000 x 1200 x 1495 mm	1 500 kg	130 / 143 kg

- Matériau : tôle d'acier
- Largeur intérieure fourreaux : 200 mm
- Écart entre les fourreaux : 600 mm

- Hauteur fourreaux : 80 mm
- Finitions standards : galvanisé, orange (RAL 2000), rouge (RAL 3000), bleu (RAL 5012), vert (RAL 6011), gris (RAL 7005)