

POMPE VIDE FÛT MANUELLE GASOIL ET ESSENCE Référence : 10912

RESUME

La pompe vide-fût manuelle en acier est compatible avec le gasoil, l'essence et le fioul. Elle est certifiée ATEX, elle répond donc aux normes officielles relatives aux risques d'explosion.

La pompe est composée d'un tube d'aspiration de 1,45 mètre, et d'un flexible de distribution DN 19 de 1,5 mètre avec ressort anti-pincement. Son ouverture est de 3/4".

Les points forts :

- Certifiée ATEX
- Acier
- Compatible avec plusieurs types de liquides

DESCRIPTION

Tous savoir sur la pompe vide-fût pour gasoil et essence

La pompe vide-fut à levier est en acier. Elle est certifiée ATEX ce qui permet de l'utiliser en toute sécurité et répond aux normes officielles des risques d'explosion.

La pompe peut être utilisée jusqu'à 1,5 mètre de profondeur et est adaptée pour les cuves et fûts avec une ouverture de 3/4". Elle est accompagnée d'un flexible de distribution DN 19 de 1,5

mètre et un tube d'aspiration en acier de 1,45 mètre.

Sa crépine de pied lui sert à filtrer les impuretés du liquide aspiré.

Au bout du flexible de refoulement, vous aurez un bec verseur simple en acier avec crochet.

Utilisation de la pompe manuelle vide-fût

La pompe vide-fût fonctionne grâce à un levier qui s'actionne de haut en bas. Ce dernier permet d'avoir un débit de 0,25 litre par double action. Il suffit de plonger le tube d'aspiration dans le [fût](#) ou la [citerne gasoil](#) ou la [cuve d'essence](#) avec une ouverture de minimum 3/4". À savoir que son aspiration ne pourra se faire si la hauteur du réservoir est supérieure à 1,5 mètre.

Le liquide sortira donc par le bec verseur simple en acier.

Elle s'adapte aux huiles minérales comme l'[huile compresseur industriel IGOL](#) et l'[huile réducteur Bardahl](#).

Caractéristiques de la pompe vide fut

Liquides compatibles :

- Gasoil
- Fioul
- Essence
- Lubrifiants
- Huiles de chauffe
- Liquide de refroidissement
- Liquide anti-gel
- Huiles minérales

Débit : 0,25 l/double action

Hauteur d'aspiration maximale : 1,5 m

Matière : Acier

Raccord : Cannelure 3/4" en sortie

Crépine de fond : Oui

Refoulement : 1,5 m DN 19

Pistolet : Bec verseur simple

Dimensions du colis : L. 12 x l. 18,5 x h. 15 cm

Poids : 5 kg