

POMPE ROTATIVE GASOIL MANUELLE

Référence : 10917

RESUME

La pompe rotative est adaptée à différents liquides dont le gasoil et le kérosène.

Son débit est de 0,25 litre par tour de manivelle.

Elle est essentiellement composée d'aluminium, et adaptée pour des fûts avec une entrée minimum de 2".

Elle est accompagnée d'un flexible de distribution de 1 mètre, d'un tuyau de refoulement DN 25 de 2 mètres et d'un pistolet à gasoil manuel avec un bouton de blocage de gâchette pour éviter toute fatigue.

Les points forts :

- Facile d'utilisation
- Prête à l'emploi
- Marche sans branchement électrique à proximité

DESCRIPTION

Les essentiels à savoir de la pompe rotative gasoil

La pompe en aluminium est constituée d'une manivelle qui actionne l'aspiration une fois qu'elle est tournée. Elle comprend un flexible de distribution DN 25 de 2 mètres et un tube

d'aspiration de 1 mètre.

Vous avez aussi un pistolet simple avec un bouton de blocage pour la gâchette ce qui permet de vous libérer les mains et éviter la fatigue.

Vous pouvez retrouver des [stations de ravitaillement gasoil](#) si vous souhaitez avoir le stockage et la distribution de carburant en un seul produit.

Mode d'emploi de la pompe vide-fût rotative

La pompe fonctionne grâce à une manivelle, qui lui donne un débit de 0,25 litre par tour. L'avantage est qu'il est possible de l'utiliser sans branchement électrique proche.

Elle est adaptée pour être utilisée pour vider des [fûts](#) comprenant une entrée de minimum 2".

Vous avez la possibilité de choisir une [pompe électrique](#), selon vos besoins, vous avez la [pompe de transfert de 12 V](#) ou la [pompe de transfert de 24 V](#). Il existe aussi une [pompe électrique murale](#).

Elle est adaptée aussi aux huiles hydrauliques comme l'[huile anti usure IGOL](#) et l'[huile hydraulique haute performance](#).

La pompe rotative pour gasoil plus en détails

Liquides compatibles :

- Gasoil
- Kérosène
- Pétrole lampant
- Lubrifiants
- Huiles hydrauliques

Débit : 0,25 l/tour de manivelle

Hauteur d'aspiration maximale : 1 m

Matière pompe : Aluminium

Raccord : 1" pas fin

Refoulement : 2 m DN 25

Aspiration : tube d'aspiration 1 m (3 x 33 cm)

Pistolet : Manuel avec bec en aluminium avec raccord tournant

Dimensions du colis : L. 34,5 x l. 16,5 x h. 12,5 cm

Poids : 3,5 kg