

POMPE DE TRANSFERT GASOIL MURALE ÉLECTRIQUE Référence : 10929

RESUME

La pompe à gasoil murale vous permet de transférer votre liquide d'un point A à un point B. Elle a une tension de 230 V avec un débit de 50 l/min ou 60 l/min.

Elle est disponible en quatre versions : avec pistolet à gasoil manuel, avec pistolet automatique, avec un pistolet automatique, un compteur et un filtre en 50 l/min ou 60 l/min.

Un tuyau de refoulement de 4 mètres est fourni pour les versions avec le pistolet manuel et celui automatique (tuyau d'aspiration non fourni). Pour la version avec le groupe pistolet automatique, compteur et filtre, un tuyau de refoulement de 6 mètres et un tuyau d'aspiration de 3 mètres et 1" de diamètre sont fournis.

Les points forts :

- Durable
- Sécurité garantie
- Garantie 3 ans

DECLINAISONS

Équipement
60l/min / Pistolet automatique / Compteur mécanique / Filtre
Pistolet manuel
Pistolet automatique
50l/min / Pistolet automatique / Compteur mécanique / Filtre

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la station murale de transfert gasoil ?

La pompe de transfert murale est un équipement idéal pour le transfert de gasoil. Conçue pour une utilisation fixe, elle est équipée d'une pompe et d'un pistolet.

Elle est disponible en plusieurs options, qui vous donnent le choix quant à son équipement :

- Pistolet manuel : en plus de la pompe 230 V débit 60 l/min, le groupe de transvasement est équipé d'un pistolet métallique manuel.
- Pistolet automatique : la pompe de transfert à gasoil comprend un pistolet automatique métallique et a un débit de 60 l/min.
- 50 l/min pistolet automatique, compteur mécanique et filtre : la station à gasoil est composée de la pompe à débit de 50 l/min, d'un pistolet automatique avec raccord tournant, d'une rotation de 3420 tr/min, d'un volucompteur à quatre chiffres et d'un totaliseur, et d'un filtre cartouche.
- 60 l/min pistolet automatique, compteur mécanique et filtre : la station à gasoil est composée de la pompe à débit de 60 l/min, d'un pistolet automatique avec raccord tournant, d'un compteur mécanique, et d'un filtre cartouche.

Peu importe l'option choisie, la tension est de 230 V. C'est donc une solution parfaite pour les professionnels avec un besoin de ravitaillement dans le même lieu.

Vous pouvez retrouver une [pompe mobile à 12 V](#) ou une [pompe de 24 V](#).

Pour garantir la tenue de la pompe et un carburant sans impuretés, retrouvez le [filtre à gasoil](#), à visser sur la pompe de transfert.

Guide d'utilisation de la pompe de distribution à gasoil

La pompe peut être placée directement sur une [cuve de stockage gasoil](#) si cette dernière le permet ou sur un mur à proximité.

Cette pompe transforme donc une cuve de stockage simple en une station à gasoil grâce à laquelle vous pourrez ravitailler vos véhicules professionnels.

Si vous choisissez la station à gasoil avec un compteur, ce dernier vous permettra de gérer le niveau de carburant de votre cuve et de vos véhicules.

Points techniques de la pompe de transfert gasoil murale

	Pistolet manuel	Pistolet automatique	Pistolet automatique/compteur mécanique/filtre
Volts		230 V	
Débit	60 l/min		50 ou 60 l/min
Tuyau refoulement	4 m	4 m	6 m
Tuyau d'aspiration	non	non	3 m - 1"
Auto-amorçante	oui	oui	non
Pistolet	Métallique manuel	Métallique à arrêt automatique	Automatique avec raccord tournant
Interrupteur	non	oui	non
Filtre	crépine PVC	non	cartouche
Compteur	non	non	mécanique 4 chiffres
Poids	13,5 kg	13,5 kg	20 ou 21,6 kg
Couleur	noir et blanc	noir	Noir ou rouge et noir