

BOTTES DE SOUDURE MIXTE S3 Référence : 10964

RESUME

Retrouvez nos bottes de soudeur, idéales pour travailler dans les domaines de la métallurgie.

Possédant le marquage normatif S3, la botte de soudure vous assure protection, qualité et résistance.

Le chaussant est sans lacets, idéal pour éviter les risques d'inflammation.

Conçues avec une semelle crantée, les bottes de soudure vous éviteront de glisser. Sa matière en nubuck est imperméable avec une plaque anti-perforation en inox.

Pointures : Du 36 au 48

Les points forts :

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
- Imper-respirante
- Protection optimale
- Isolante

DECLINAISONS

Pointure
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48

DESCRIPTION

Les avantages de la botte de soudure

La botte de soudeur est idéale pour protéger votre pied des métaux lourds et chauds qui peuvent être dangereux. Cette botte possède un embout fibre léger et athermique, vous empêchant de ressentir la chaleur ou le froid à l'intérieur de la chaussure.

Sa membrane imper-respirante permet à la chaussure d'être résistante, car elle empêche la pénétration de liquide à l'intérieur de la chaussure, mais n'empêche pas non plus le pied de respirer à l'intérieur de la chaussure.

Ces bottes vous apporteront une protection optimale pour protéger vos pieds lors de vos travaux en intérieur ou extérieur.

Si vous êtes soudeur, nous vous préconisons de vous équiper de [lunette de sécurité](#) ainsi que de [gants de protection thermique](#) pour encore plus de protection.

Nous avons également ce modèle sous forme de [chaussure de sécurité rangers](#) ou de [chaussures montantes pour travaux sur chantier](#) qui sont plus adaptées à des métiers extérieurs de chantiers comme le BTP.

Découvrez également l'[établi de soudeur hauteur réglable mécaniquement](#) ou l'[établi de soudage hauteur réglable manivelle](#).

La norme EN ISO 20345:2011 pour les bottes de soudure

La norme affiliée à ces bottes est la norme EN ISO 20345:2011
S3 WR HRO HI CI SRA.

Ces bottes répondent à des exigences fondamentales (SB) :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Elles répondent aussi à des exigences additionnelles telles que :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure

Si vous sélectionnez des chaussures à lacets, nous vous conseillons d'y ajouter une [coque de protection](#) pour éviter toutes sortes de risques.

Optez aussi pour l'[établi roulant de soudage](#).

Caractéristiques des bottes de sécurité de soudeur

Genre : Mixte (convient aux hommes et aux femmes)

Pointure : Du 36 au 48

Matière : Cuir Nubuck

Poids : 790g

Marquages normatifs : S3

Exigences additionnelles :

- HI : Isolation du semelage (chaleur)
- CI : Isolation du semelage (froid)
- WR : Résistance à l'eau de la chaussure

Couleur : Crème

Embout de sécurité : Fibre de verre

Conditionnement : Vendu par paire

Découvrez aussi le reste de notre gamme de [matériel de soudure professionnel](#).