

CUVE ESSENCE 1000 L MOBILE ADR ACIER GALVANISÉ Référence : 11079

RESUME

La cuve de stockage pour essence d'une capacité de 980 litres. Elle peut être transformée en station de distribution essence grâce aux versions avec pompe (manuelle, 12 ou 230 V) et pistolet de distribution inclus.

Le caisson en option permet de protéger la cuve des intempéries et des chocs.

Elle est en acier galvanisé double paroi et est homologuée ADR.

Livrée avec jauge de niveau, témoin optique de fuite, soupape de surpression, tube d'aspiration, tube de ventilation, tube plongeur de remplissage, socle élévateur, 2 anneaux de levage et manchette de protection dôme d'inspection.

Ses dimensions sont de L. 121 x l. 121 x h. 141 cm

Les points forts :

- Passages de fourches et anneaux de levage
- Homologuée ADR et certifiée ATEX
- Intérieur et extérieur

DECLINAISONS

Compteur	Caisson	Pompe
Sans	Sans	Sans
Sans	Avec	Sans
Sans	Sans	Manuelle

Sans	Avec	Manuelle
Sans	Sans	Electrique 12 V
Sans	Avec	Electrique 12 V
Avec	Sans	Electrique 12 V
Avec	Avec	Electrique 12 V
Sans	Sans	Electrique 230 V
Sans	Avec	Electrique 230 V
Avec	Sans	Electrique 230 V
Avec	Avec	Electrique 230 V

DESCRIPTION

En savoir plus sur la cuve essence mobile

Cette cuve pour essence double paroi a une capacité de 980 litres. Elle est homologuée ADR, livrée avec le certificat d'homologation qui lui permet d'être transportable sur route.

Elle est en acier galvanisé et antidéflagrante, c'est-à-dire que sa conception vise à prévenir les explosions internes, elle est donc sans danger pour l'environnement extérieur.

Elle est livrée avec une jauge de niveau, un témoin optique de fuite, une soupape de surpression, un tube d'aspiration, un tube de ventilation, un tube plongeur de remplissage, un socle élévateur et une manchette de protection.

Elle est disponible en plusieurs options concernant son équipement :

- Livrée seule
- Avec ou sans caisson : ce caisson en acier galvanisé permet de protéger la pompe des risques extérieurs et d'être aux normes ADR si la cuve a une pompe.
- Avec pompe manuelle ou électrique : vous avez le choix entre :
 - une pompe manuelle semi-rotative avec un débit de 0,25 l/min, un flexible de distribution de 4 mètres et un pistolet simple,
 - une pompe de 12 V avec un débit de 25 l/min, avec un flexible de 4 mètres, un pistolet de

- distribution automatique,
- ou une pompe de 230 V avec un débit de 25 l/min, un flexible de distribution de 4 mètres et un pistolet à arrêt automatique.
- Avec ou sans compteur mécanique.

Elle est non adaptée pour les carburants aériens types Jetfuel et Avgas.

Vous pouvez retrouver d'autres cuves homologuées ADR avec des capacités plus faibles, telles que la [cuve 300 litres essence](#), la [cuve 200 litres essence](#), et la [cuve 100 litres essence](#).

Utilisation de cette ADR citerne

Cette citerne pour essence doit être remplie grâce à un pistolet à arrêt automatique pour éviter tout risque de débordement.

Une fois la cuve remplie, si vous avez opté pour une cuve sans équipement, utilisez des matériaux adaptés pour le transfert de carburant.

Si vous avez choisi la cuve avec une pompe, il suffira de brancher la cuve à un secteur adapté (si vous avez pris une pompe électrique) et d'activer le flux grâce à l'actionnement du pistolet de distribution.

Une fois le réservoir plein, vous n'avez plus qu'à ranger l'équipement à un endroit adapté.

Découvrez toute la sélection de [citerne pour essence](#).

La cuve essence 1000 L mobile ADR en détails

Cuve seule :

- Homologation : ADR
- Capacité : 980 litres
- Utilisation : essence

- Matière : acier galvanisé
- Tube d'aspiration : 1" avec vanne coupe-circuit
- Tube de ventilation : 2" démontable
- Tube plongeur de remplissage : 2" cadénassable
- Accessoires intégrés : jauge de niveau centimétrique, témoin optique de fuite
- Dimensions : L. 121 x l. 121 x h. 141 cm
- Poids : 300 kg

Option avec pompe manuelle :

- Pistolet : simple
- Débit : 0,25 litre par double manœuvre
- Flexible : 4 mètres DN 19

Option avec pompe 12 volts :

- Certifiée ATEX
- Volts : 12
- Débit : 50 l/min
- Pistolet : automatique
- Flexible : 4 m DN 19

Option avec pompe 230 volts :

- Certifiée ATEX
- Volts : 230
- Débit : 50 litres par minute
- Pistolet : automatique
- Flexible : 4 m DN 19

****déchargement à la charge du client**

Découvrez notre sélection de [cuve à gasoil](#) et de [cuve pour AdBlue](#).