

NEZ DE MARCHE EN ALU NOIR ANTIDÉRAPANT 55 X 24 MM INTÉRIEUR Référence : 11082

RESUME

Nez de marche alu noir pour intérieur, très antidérapant I 55 x H 24,5 mm. Grande largeur et profondeur pour recouvrir efficacement vos marches. Idéal pour les escaliers avec passage fréquent.

Disponible dans 2 longueurs : 1 mètre ou 2 mètres, [3,2 mètres disponibles sur devis](#).

Existe avec 3 modes de fixation : adhésif (à l'intérieur uniquement), à coller ou à visser.

Les points forts :

- Profil alu strié antidérapant
- Élaboré pour une installation dans les zones très fréquentées
- 3 Modes de fixation possibles
- Couleur noire pour un contraste maximum
- Excellent rapport qualité/prix

Retrouvez le [nez de marche intérieur](#) adapté à la fréquentation de vos escaliers.

DECLINAISONS

Fixation	Longueur
À coller (colle non incluse)	1 mètre
À visser	1 mètre
Pré-adhésivé	1 mètre
À coller (colle non incluse)	2 mètres
À visser	2 mètres
Pré-adhésivé	2 mètres

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour ce nez de marche intérieur ?

Tout d'abord, ce nez de marche intérieur est idéal pour équiper et sécuriser un escalier très fréquenté. En aluminium strié, il est très résistant et antidérapant. De grande largeur avec un bord retombé important, il permet de couvrir efficacement tout le nez de marche et donc de protéger la marche d'une utilisation intensive.

Existe aussi avec une [bande antidérapante noire sur un profil aluminium](#) pour créer un effet de contraste maximal.

De plus, il permet de répondre aux normes d'accessibilité. Il est antidérapant, offre une excellente prise pour le pied et est disponible en couleur noire. La couleur noire est parfaite lorsque le sol est clair, elle permet au profilé d'être contrasté visuellement par rapport au support conformément la norme d'accessibilité.

Enfin, il existe avec plusieurs modes de fixation, avec ou sans perçage, avec ou sans adhésif. Il convient donc à tous types de supports (carrelage, béton, bois, sol souple plastique...).

Pour une installation à l'extérieur, optez pour le [nez de marche alu noir extérieur](#).

Caractéristiques du nez de marche alu noir 55 x 24 mm

- Matière : profil aluminium anodisé strié
- Type de trafic : usage intensif avec un profilé qui recouvre bien la marche existante
- Finition : antidérapant grâce au striage du profil d'aluminium
- Dimensions du profilé :

- Hauteur de la contremarche intérieure : 24,5 mm
- Hauteur totale de la contremarche : 27 mm
- Largeur / Profondeur du plat de la marche : 55 mm
- Épaisseur : 2,5 mm
- Longueurs disponibles :
 - 1 mètre linéaire
 - 2 mètres linéaires
- Modes de fixation :
 - À coller : sans trous, ni bande adhésive, la [colle est vendue séparément](#)
 - À visser : pré-percé (visserie non fournie)
 - Pré-adhésivé : équipé d'une bande adhésive pour l'intérieur.
- Couleur : noire
- Condition d'utilisation : intérieur et extérieur. Cette version adhésive ne convient pas pour une utilisation extérieure.
- Conditionnement : vendu à l'unité

Comment poser votre nez de marche intérieur antidérapant 55 x 24 mm ?

Tout d'abord, nettoyez et dégraissez les marches sur lesquelles vous allez poser votre nez de marche rapporté. Ensuite, suivez les instructions suivantes en fonction du type de fixation choisi.

Spécificités de la pose du nez de marche à visser

- Percez le support et vissez les profils sur les marches. L'escalier peut être immédiatement utilisé après la pose.
- Notre conseil, le plus des pros, ajoutez un peu de colle sous le nez de marche pour éviter les claquements.

Nez de marche adhésif

- Retirez la protection de l'adhésif

- Positionnez le profil sur la marche et appuyez fortement
- L'escalier peut être utilisé immédiatement après application de l'adhésif s'il est propre

Nez de marche à coller

- Appliquez un trait de colle régulier au centre du profil et des points de colle dans les angles.
- Positionnez le profil sur la marche et appuyez fortement.
- L'escalier peut être utilisé une fois le temps de séchage de la colle nécessaire et prescrit respecté.