

NEZ DE MARCHE EN ALU DORÉ ANTIDÉRAPANT PLAT EXTÉRIEUR Référence : 11097

RESUME

Le nez de marche doré plat extérieur en aluminium anodisé est robuste, élégant et antidérapant, parfait pour sécuriser vos marches en extérieur.

Dim. largeur 50 mm x 1 ou 2 mètres.

Disponible dans 3 modes de fixation selon vos préférences et votre support :

- Adhésif extérieur type butyl
- À coller (colle non fournie)
- À visser (visserie non fournie)

Les points forts :

- Sécurise les escaliers - très antidérapant
- Résistant aux intempéries
- Facile à entretenir

Par temps de neige, préférez la [plaque anti glissement](#).

DECLINAISONS

DESCRIPTION

Le nez de marche doré plat antidérapant

Le nez de marche extérieur en aluminium anodisé est une solution idéale pour sécuriser vos marches tout en apportant

une touche de modernité à vos espaces extérieurs.

Conçu pour résister aux conditions climatiques et offrir une excellente sécurité, ce profilé plat est parfait pour les zones à fort passage telles que les entrées, les terrasses, les escaliers extérieurs ou les allées.

Ce nez de marche plat existe aussi pour intérieur avec le [nez de marche plat or intérieur](#).

Il existe aussi avec les mêmes caractéristiques, mais [en couleur noire](#).

Caractéristiques du nez de marche plat doré pour extérieur

Caractéristiques techniques

- Matériau : Aluminium anodisé de haute qualité, offrant une excellente résistance aux intempéries et à l'usure.
- Dimensions :
 - Longueur : Disponible en 1 mètre ou 2 mètres
 - Largeur : 50 mm
 - Épaisseur : 3 mm
- Couleur : Doré, élégant et adapté à tous les environnements extérieurs
- Finition : Surface striée pour un effet antidérapant performant, même par temps humide
- Conditionnement : Vendu à l'unité en 1 mètre ou 2 mètres.
- Conditions d'utilisation : Conçu spécifiquement pour une utilisation en extérieur. Résiste aux variations climatiques (pluie, gel, soleil)

Modes de fixation

- Adhésif (Pour usage extérieur) :
 - Fixation simple et rapide avec une bande adhésive résistante de type butyl

- Convient aux surfaces lisses. Ne nécessite pas de perçage, idéal pour une installation rapide
- À coller :
 - Appliquez de la colle résistante aux conditions extérieures sur le profilé (colle non fournie)
 - Positionnez le nez de marche et pressez fermement. L'escalier peut être utilisé une fois le temps de séchage respecté
- À visser :
 - Pré-percé, fixation robuste en vissant directement sur les marches extérieures
 - Idéale pour les installations permanentes, offrant une grande stabilité et sécurité

Conseils d'installation

- Préparation du support : Assurez-vous que la surface des marches est propre, sèche et dégraissée pour garantir une bonne adhésion, qu'il s'agisse d'une fixation adhésive, collée ou vissée.
- Version adhésive : Retirez la protection de l'adhésif et positionnez le nez de marche sur la marche. Appliquez une pression forte pour garantir une bonne fixation. La remise en circulation est immédiate.
- Version à visser : Percez et vissez le profilé sur les marches extérieures. Pour plus de sécurité, vous pouvez ajouter un peu de colle sous le profilé avant de le fixer.
- Version à coller : Appliquez une colle extérieure adaptée, puis placez le profilé en appuyant fortement. Attendez le temps de séchage avant de l'utiliser.

Découvrez toutes nos [solutions pour protéger vos escaliers des glissades](#) avec notamment nos [nez de marches pour extérieur](#).