BIG BAG VIDE À FOND PLAT
Référence : 11120

RESUME

Ce big bag vide à fond plat est idéal pour le stockage et le transport d'agrégat, sable et cailloux. Il a une capacité utile de 1m³ et une charge maximale de 1 500 kg.

Fabriqué en toile de polypropylène, ce big bag chantier est équipé, d'une ouverture totale sur le dessus, d'un fond plat et de 4 sangles de 400 mm de long chacune pour une manipulation aisée.

Il est compact puisqu'il mesure 880 x 880 x 1 040 mm.

Usage unique avec certification européenne garantissant sécurité et qualité

AFFICHAGE DU PRIX À L'UNITÉ

Les points forts :

- Transport et manutention facilité
- Réduction des pertes de matériaux
- Personnalisation possible (pour commandes de 350 unités et plus)
- Coefficient sécurité : 5/1

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du big bag vide à fond plat ?

Conçu pour répondre aux besoins de diverses professions, ce

big bag vide à fond plat est idéal pour le stockage et transport d'agrégats, sable, cailloux et pierres.

Ce big bag détient une capacité de charge de 1 500 kg et un volume utile de 1 m^3, une solution efficace pour les chantiers de grande envergure.

Le big bag chantier a des dimensions extérieures de 880 x 880 x 1 040 mm pour être compact et facile à manipuler.

L'ouverture totale sur le dessus du big bag vide facilite son remplissage et son vidage. Les 4 sangles de 400 mm accrochées au big bag chantier permettent une manutention plus aisée avec une grue ou un chariot élévateur.

Ce big bag vide est à usage unique, il ne peut être réutilisé.

Fabriqué en toile de polypropylène traitée anti-UV, il résiste aux rayons du soleil, retardant le vieillissement du matériau pour une utilisation prolongée. Ce traitement permet au big bag d'être plus résistant face à des conditions climatiques variées, un point très important pour une utilisation en extérieur.

Ce big bag chantier présente un coefficient de sécurité de 5/1, lui garantissant une fiabilité élevée. Ce coefficient signifie que ce big bag est capable de supporter jusqu'à cinq fois sa charge nominale avant de rompre. Il détient également une certification européenne concernant la sécurité et la qualité.

Pour s'adapter au maximum à vos besoins professionnels, ce big bag chantier est personnalisable (logo, slogan, coordonnées) par le biais d'un devis uniquement pour des commandes supérieures ou égales à 350 unités (une palette).

Découvrez notre catégorie de produits dédiés au big bag !

En complément, nous vous conseillons de consulter notre big bag adapté à l'amiante, notre big bag pour matériaux sensibles à l'humidité ainsi que nos sacs à gravats pour charges lourdes.

Pour remplir vos big bag, vous pouvez utiliser une trémie avec ouverture à casque.

Retrouvez notre godet 5 tonnes pour curage spécialement conçu pour des pelles ou mini pelles de 3,5 à 5 tonnes !

Caractéristiques du big bag chantier

- Charge maximale : 1 500 kg
- Charge maximale utile : 1 m³
- Dimensions extérieures : 880 x 880 x 1 040 mm
- Longueur sangles : 400 mm
- Matériau : toile en polypropylène