

SÈCHE-CHEVEUX JVD CLIPPER Référence : 11205

RESUME

Découvrez le sèche-cheveux JVD Clipper, un équipement pratique pour les visiteurs d'un ERP (par exemple, une salle de sport, un hôtel, un spa...).

Disponible avec ou sans support, il est pratique pour ses utilisateurs. Le déclenchement se fait lors de la prise en main de l'appareil (système LighTouch) et l'utilisateur peut choisir entre 6 configurations.

2 modèles : sèche-cheveux blanc avec support ou sèche-cheveux noir sans support.

Les points forts :

- Poignée LighTouch
- Modèle au choix : avec ou sans support
- 6 configurations (vitesse et température)
- Normes CE et RoHS

DECLINAISONS

Support

Avec support

Sans support

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le sèche-cheveux JVD Clipper ?

Avantages du sèche-cheveux JVD

Le sèche-cheveux JVD Clipper est un appareil disponible avec ou sans support, pour parfaitement s'adapter aux besoins de

votre établissement.

La version avec support est proposée en coloris blanc et la version sans support est disponible en noir.

Le débit d'air de l'appareil est de 95 m³/h et sa température de sortie est de 70 °C. Un diffuseur intégré à la forme de l'appareil permet de souffler l'air de manière optimale et homogène.

Pour un appareil qui souffle plus d'air, vous pouvez opter pour notre [sèche-cheveux JVD 115 m³/h](#).

L'utilisateur peut sélectionner la vitesse (2 niveaux proposés) et la température de l'appareil (3 niveaux proposés). Il a alors le choix entre 6 configurations via la poignée de l'équipement.

Un système ionisant est prévu sur le sèche-cheveux JVD Clipper afin d'éviter l'électricité statique dans l'air et rendre plus confortable l'utilisation de l'appareil.

Le JVD Clipper est alors un équipement pratique pour un hôtel, une salle de sport, un spa, etc. Il peut être mis à dispositions des clients et visiteurs pour renforcer leur niveau de confort durant leur visite.

Retrouvez l'intégralité de nos [sèche-cheveux pour professionnels](#) afin de choisir l'équipement adapté à votre établissement.

Utilisation et entretien du JVD Clipper

Afin d'utiliser le JVD Clipper, il suffit de prendre en main l'appareil. Celui-ci se déclenchera automatiquement grâce à son système LighTouch breveté. Son utilisation est alors très facile.

Si vous recherchez un appareil qui ne doit pas se prendre en main, nous vous conseillons le [sèche-cheveux mural pour usage collectif](#).

L'appareil est fabriqué en polycarbonate ou polycarbonate et plastique ABS, selon le modèle sélectionné. Ces matériaux sont résistants et adaptés à une utilisation modérée en ERP (établissement recevant du public)

Afin de conserver le sèche-cheveux JVD Clipper en bon état, nous vous recommandons de retirer régulièrement le filtre arrière (élément amovible) pour nettoyer les résidus et poussières. Le capot du JVD Clipper peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit adapté (sans javel ni solvants).

La tension d'alimentation du sèche-cheveux est de 230 V.
L'isolation électrique est de Classe II. Une sécurité en cas de dysfonctionnement est prévue.

Il respecte les normes CE et RoHS.

Caractéristiques du JVD Clipper

Matériaux :

- JVD Clipper sans support : polycarbonate
- JVD Clipper avec support : ABS et polycarbonate

Coloris :

- JVD Clipper sans support : noir
- JVD Clipper avec support : blanc

Fréquentation : Adapté à un niveau de fréquentation modéré (moins de 100 utilisations/jour)

Température : 70 °C

Débit d'air : 95 m³/h

Déclenchement : Lors de la prise en main (poignée LighTouch)

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) :

- JVD Clipper sans support : 186 x 80 x 190 mm
- JVD Clipper avec support : 205 x 139 x 245 mm

Longueur de cordon : 740 mm (2250 mm cordon tendu)

Poids :

- JVD Clipper sans support : 0,63 kg
- JVD Clipper avec support : 0,83 kg

Puissance électrique : 1400 W

Fréquence : 50-60 Hz

Volume d'installation :

- JVD Clipper sans support : Volume 2
- JVD Clipper avec support : Volume 3

Le sèche-cheveux JVD Clipper dispose d'une garantie de 2 ans.