

SÈCHE-MAINS JVD ZEPHYR Référence : 11328

RESUME

Le sèche-mains JVD Zephyr peut se placer dans des espaces sanitaires afin d'offrir une solution de séchage confortable à vos visiteurs ou salariés.

Le séchage se fait automatiquement en 20 à 30 s grâce à un air chaud (jusqu'à 60 °C).

Plusieurs coloris sont disponibles pour s'accorder avec votre espace.

Afin de s'intégrer à une démarche de protection et de respect de l'environnement, nous vous proposons un modèle en bioplastique (blanc avec mention). Les autres modèles sont en ABS et polycarbonate.

Le sèche-mains JVD Zephyr est fabriqué en France à partir de matériaux robustes et résistants au vandalisme.

Les points forts :

- Couleur au choix
- Garantie de 3 ans, réparable 10 ans
- Normes : CE et RoHS
- Anti vandalisme
- Déclenchement automatique (capteur infrarouge)
- Air chaud

DECLINAISONS

Couleur
Noir
Blanc
Blanc (bioplastique)

DESCRIPTION

Pourquoi s'équiper du sèche-mains JVD Zephyr ?

Le sèche-mains JVD Zephyr peut être installé dans les espaces sanitaires de nombreux types d'établissements. Sur le long terme, un sèche-mains est plus écologique et économique que du papier essuie-mains.

Pour s'accorder avec votre décor, nous vous proposons 2 coloris :

- Noir
- Blanc

Si vous souhaitez personnaliser le sèche-mains JVD avec votre logo, nous vous invitons à nous faire une [demande de devis](#) (dès 500 unités).

L'appareil peut être fabriqué en plastique ABS et polycarbonate (modèle classique) ou en bioplastique (modèle blanc avec cette mention). Cette fabrication française avec ces matériaux rend le sèche-mains JVD Zephyr résistant au vandalisme et aux environnements humides.

Le séchage s'effectue grâce à un air chaud (jusqu'à 60 °C) en 20 à 30 secondes. Le déclenchement se fait automatiquement lorsque le capteur infrarouge détecte les mains de l'utilisateur sous l'appareil. Ceci permet de limiter les contacts avec les surfaces et donc de limiter le développement de bactéries. Lorsqu'il est en marche, une lumière s'allume pour éclairer la zone de séchage.

Nous vous proposons un modèle similaire à air pulsé : le [Copt'air JVD](#).

Le niveau sonore de ce sèche-mains JVD Zephyr est bas puisqu'il ne s'élève qu'à 69 dB (mesure prise à 1 mètre de l'équipement).

Retrouvez toute notre gamme de [sèche-mains JVD à air chaud ou pulsé](#).

Nous avons également créé un [article de blog pour vous guider dans le choix du sèche-mains JVD](#).

Quel entretien et quelle installation pour le JVD Zephyr ?

L'entretien du JVD Zephyr est facilité car il ne dispose ni de filtre, ni de bac de récupération de l'eau. Ses surfaces peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit adéquat (sans javel ni solvant). Veillez à ne rien poser sur le capot du sèche-mains.

Pour un équipement avec un récupérateur d'eau, vous pouvez opter pour le [sèche-mains Airwave JVD](#).

Afin de s'adapter au mieux aux utilisateurs, nous vous recommandons les hauteurs d'installation suivantes :

- PMR : 100 cm
- Adulte : 125-130 cm
- Enfant : 120 cm

Le JVD Zephyr doit également être éloigné de tout obstacle qui pourrait limiter son accès. Les hauteurs indiquées peuvent être adaptées selon les besoins de votre établissement. Cependant, nous vous conseillons de ne pas aller plus bas que 90 cm ou de dépasser 130 cm.

Si vous recherchez un appareil encore plus pratique pour un

public PMR, nous vous recommandons le [JVD Exp'air](#).

L'appareil est livré monté, nous vous invitons à faire appel à un professionnel qualifié pour effectuer son installation. Sa tension d'alimentation est de 220-240 V. Il est doté d'une sécurité en cas de dysfonctionnement.

Équipez votre espace sanitaire scolaire d'un [lave mains collectif pour WC](#) ou d'une [séparation pour WC maternelle hippopotame](#).

Caractéristiques du sèche-mains Zephyr

Matériau : Plastique ABS et polycarbonate (modèle classique) ou Bioplastique

Coloris (au choix) :

- Noir
- Blanc (modèle classique ou avec bioplastique)

Type d'air : Air chaud

Moteur : Brushed AC

Temps de séchage : 20-30 secondes

Température : 60 °C

Débit d'air : 190 m3/h

Puissance sonore : 69 dB (à 1 mètre du sèche-mains)

Fonctionnement : Déclenchement automatique (capteur infrarouge)

Filtre : Non

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 243 x 210 x 195 mm

Poids : 1,76 kg

Alimentation électrique : 220-240 V

Puissance électrique :

- Modèle classique : 2000 W
- Modèle bioplastique : 2100 W

Fréquence : 50 Hz

Volume d'installation : Volume 3

Isolation électrique : Classe II

L'indice de protection du sèche-mains Zephyr est de niveau IP 23.

Une garantie de 3 ans est prévue.