

### SÈCHE-MAINS JVD STELL'AIR Référence : 11352

#### RESUME

Le sèche-mains JVD Stell'air offre un séchage ultra rapide en 10 à 15 secondes. Son air pulsé (jusqu'à 40 °C) se déclenche automatiquement lorsque le capteur détecte les mains de l'utilisateur.

Lors de l'ajout au panier, vous pouvez choisir parmi 3 coloris : blanc, noir mat ou gris métallisé.

Ce sèche-mains JVD Stell'air est fabriqué en France avec du plastique renforcé (plastique ABS). Ce matériau offre un niveau de résistance élevé, y compris face aux tentatives de vandalisme.

#### Les points forts :

- Air pulsé
- Déclenchement automatique
- Normes : CE et RoHS
- Garantie : 3 ans (réparable 10 ans)
- Coloris : Blanc, noir mat, gris métallisé
- Anti vandalisme

#### DECLINAISONS

| Couleur        |
|----------------|
| Blanc          |
| Noir mat       |
| Gris métallisé |

#### DESCRIPTION

Quels sont les avantages du sèche-mains JVD Stell'air ?

Le sèche-mains JVD Stell'air offre à ses utilisateurs un séchage ultra rapide. En effet, en 10 à 15 secondes les mains sont séchées grâce à un air pulsé dont la température peut atteindre 40 °C et 400 m/s. La sortie de l'air est actionnée automatiquement par un capteur capacitif.

Le déclenchement sans contact permet de limiter le développement de bactéries. Pour renforcer cela, un traitement anti bactérien de surface est fait.

Le bac de récupération d'eau du JVD Stell'air peut contenir jusqu'à 1000 mL. Celui-ci permet de conserver le sol de votre espace sanitaire propre, malgré un fort passage. L'eau ne tombe pas au sol, elle est récupérée dans le bac. Il doit être vidé régulièrement.

Si vous recherchez un appareil sans bac de récupération d'eau, nous vous proposons d'autres modèles comme le [sèche-mains Ouragan](#) (appareil avec buse orientable) ou le [JVD Tornado](#) (modèle compact à air chaud).

Pour plus de confort, une lumière éclaire alors la zone de séchage. Aussi, son niveau sonore est faible puisqu'il ne dépasse pas 73 dB.

Afin de convenir au décor de votre établissement, 3 coloris sont proposés :

- Blanc
- Noir mat
- Gris métallisé

Le sèche-mains JVD Stell'air est fabriqué en France à partir d'ABS, un plastique renforcé. Il résiste alors au vandalisme. Il est aussi bien adapté pour un centre commercial, qu'une école, des bureaux ou tout autre ERP (établissement recevant du public).

Un sèche-mains est une alternative plus économique et plus

écologique (75% d'émission de carbone en moins) que de l'essuie-mains papier, sur le long terme. De plus, choisir le sèche-mains JVD Stell'air peut renforcer votre stratégie RSE : l'appareil est fabriqué avec 25% de plastique recyclé et consomme peu en énergie. Il est 35% plus économique que des modèles concurrents.

Retrouvez tous nos [sèche-mains pour collectivité JVD](#) et choisissez le modèle adapté à votre établissement. Découvrez aussi d'autres équipements pour ERP, telle que notre [table à langer professionnelle pliable](#).

Notre sèche-mains JVD est souvent utilisé en complément de nos [savons mains professionnels](#), notamment le [savon 500 ml avec pompe](#) ou le [savon mousse pour distributeur parfumé au citron](#). Pour ces derniers, le [distributeur de savon automatique en inox pour professionnel](#) est idéal.

### Comment installer et entretenir le JVD Stell'air ?

L'installation du JVD Stell'air doit être effectuée par un professionnel qualifié. Il est livré monté.

La tension d'alimentation de l'appareil est de 220-240 V. Une sécurité est prévue en cas de dysfonctionnement.

Les hauteurs d'installation recommandées sont les suivantes :

- PMR : 35 cm
- Adulte : 35-40 cm
- Enfant : 30 cm

Il est aussi important de ne pas placer le JVD Stell'air à proximité d'un obstacle qui pourrait gêner le passage.

Rien ne doit être posé sur le capot de votre appareil.

Afin d'entretenir au mieux votre équipement, nous vous conseillons de le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et d'un

produit adapté (pas de solvant ni de javel). Le bac de récupération d'eau doit être vidé régulièrement pour ne pas conserver de l'eau stagnante. Un système évacuation directe peut être ajouté sur [demande de devis](#).

Un [filtre antibactérien en cuivre](#) est présent (fourni) dans le sèche-mains JVD Stell'air. Celui-ci permet de limiter le développement de bactéries. Il doit être changé tous les ans environ. Pour le nettoyer, vous pouvez utiliser une soufflette.

Prozon vous propose un [article de blog pour vous aider à choisir le sèche-mains JVD adapté à votre établissement](#).

### Caractéristiques du sèche-mains JVD Stell'air

Matériau : Plastique ABS

Coloris (au choix) :

- Blanc
- Noir mat
- Gris métallisé

Type d'air : Air pulsé

Moteur : Brushed AC (350000 cycles)

Temps de séchage : 10-15 secondes

Température : 40 °C

Débit d'air : 140 m3/h

Puissance sonore : 73 dB (à 1 m du sèche-mains)

Fonctionnement : Déclenchement automatique (capteur capacitif)

Filtre : Oui (cuivre)

Capacité du bac de récupération d'eau : 1000 mL

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) : 531 x 340 x 262 mm

Poids : 6,24 kg

Alimentation électrique : 220-240 V

Puissance électrique : 800 W

Fréquence : 50 Hz

Volume d'installation : Volume 2

Isolation électrique : Classe II

L'indice de protection du sèche-mains JVD Stell'air est de niveau IP 44.

Une garantie de 3 ans est prévue.