MASQUE DE SABLAGE ET AÉROGOMMAGE
Référence : 11399

RESUME

Découvrez notre masque de sablage et aérogommage panoramique avec cartouches.

Ce masque complet possède un filtre anti-poussière avec système de cartouche.

Doté d'une visière panoramique, il est recommandé pour les petits travaux d'aérogommage en milieu ventilé, et pour une utilisation de moins d'une heure.

Le masque n'est pas équipé d'un système d'adduction d'air.

Ce masque pour sablage répond à la norme EN 12021 et à l'attestation CE qui spécifie les exigences de la qualité de l'air destiné à un usage respirable.

Les points forts :

- Conforme à la norme EN 12021 et CE
- Filtre anti-poussière inclus
- Vision panoramique
- Confortable

DESCRIPTION

Quel usage pour le masque de sablage professionnel ?

Ce masque pour sablage panoramique recouvre complètement

le visage avec une visière transparente afin de vous offrir une meilleure visibilité sur vos activités.

Il est recommandé de porter ce masque de manière limitée, idéalement moins d'une heure consécutive. Ce masque s'utilise uniquement en extérieur, car il ne possède pas d'adduction d'air. Il est composé de 2 cartouches en charbon actif qui sont des filtres anti-poussière. Les cartouches de charbon sont également vendues à l'unité afin de pouvoir les changer régulièrement.

Pour mettre ce masque, vous devez définir vos besoins d’utilisations : quelle quantité d'abrasif va-t-il y avoir, combien de temps va durée l'opération, dans quelles conditions vont-elles êtres effectués. Cela permettra d’évaluer les risques que vous prenez en réalisant ces missions et d’utiliser des epi sablage adaptées.

Pour des missions en intérieur avec un volume d'abrasif plus important, nous vous conseillons le casque de sablage avec ses différentes fenêtres de vision.

Le masque pour sablage et sa norme EN 12021

Le masque de protection de sablage et aérogommage est conforme à la norme EN 12021 ainsi qu'à l'attestation CE.

Cette norme est destinée à tous les équipements de protection respiratoire isolant. Elle définit la qualité de l'air destiné à un usage respirable. Ces appareils respiratoires doivent respecter des valeurs de respiration imposée par la norme.

Polluant	Prescription
Oxygène	21% (+/-1%)
Impuretés	< à la limite d’exposition nationale
Lubrifiants	0,5 mg/m3
Odeur et goût	Absence
Dioxyde de carbone Co2	500 ppm
Monoxyde de carbone Co	5 ppm

Teneur en eau (*)	Point de rosée < de 5°C à la température ambiante la plus basse

(*) Il ne doit pas y avoir la présence d'eau liquide ou de risque de givre.

Caractéristiques techniques du masque de protection sablage

Couleur : Noir

Accessoires : Cartouche de filtre anti-poussière en charbon actif

Découvrez nos gants de protection ainsi que notre combinaison pour sablage.

Retrouvez aussi les cartouches de charbon actif vendu unitairement.

Ce masque convient aussi bien aux interventions courtes avec le kit Colibri thermique qu'aux chantiers plus longs réalisés avec le kit Topolino ACF.