

C3 - PANNEAU ATTENTION AU FEU Référence : 01146

RESUME

Le panneau C3 attention au feu est un panneau indicateur de danger annonçant un espace soumis à des risques d'incendie. Il est composé à base d'aluminium pour une meilleure tenue dans le temps et une résistance totale à la corrosion. De plus, le produit s'adapte à vos besoins avec plusieurs options de personnalisation de la classe et du type de dos.

Si vous souhaitez un dos laqué, indiquez nous le RAL du laquage dans le champ "Personnalisation".

Les points forts :

- Le panneau est en aluminium 15/10 ème
- Conformité à la norme CE + NF complémentaire par l'ASCQUER
- Éco-responsable
- Fabrication française

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
600 x 800 mm	Classe 1 (T1)	Dos brut
600 x 800 mm	Classe 2 (HIP)	Dos brut
600 x 800 mm	Classe 1 (T1)	Dos laqué
600 x 800 mm	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneau indication d'un lieu où le risque d'incendie est élevé

Le panneau C3 est de forme rectangulaire à fond blanc, bordé d'un liseré rouge, portant en son centre un pictogramme représentant une allumette et un feu avec un pin parasol en arrière-plan. Le panneau est facultatif et n'a pas besoin d'être complété par un panonceau.

Un traitement anti-graffitis peut être installé sur demande dans votre devis pour un nettoyage facile des affichettes et graffitis indésirables sur votre panneau.

Le panneau s'attache généralement sur [un poteau 80 x 80 mm](#) à l'aide d'une [bride de fixation pour poteau de 80 x 80 mm](#).

Le dos du panneau peut être brut ou laqué. Si vous optez pour un laquage, merci de nous l'indiquer dans le champ "Personnalisation".

Sur [demande de devis](#), il est aussi possible d'obtenir un dos fermé.

Composition du panneau C3 qui indique un risque d'incendie

Le panneau C3 est en aluminium, un matériau souple et résistant à la corrosion. Tous nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performance chromatiques et de rétro-réflexion.

Fixation du panneau attention au feu sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément).

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau. Attention, chaque poteau a son propre

type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau de signalisation C3 relatif aux risques d'incendie

Taille disponible : 600 x 800 mm (2 rails au dos)

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un RAL au choix.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Les différents types de dos des panneaux routiers](#)".

Les classes disponibles :

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres
- Classe 3 : visible jusqu'à 500 mètres

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article sur les [classes d'un panneau routier](#).