

C6 - PANNEAU D'INDICATION D'UN ARRÊT D'AUTOBUS Référence : 01149

RESUME

Le panneau de signalisation routière permanente de police C6 annonce un arrêt de bus.

Un arrêt de bus pouvant être accompagné d'un [abribus en verre](#), d'un [abribus en bois](#) ou encore un [totem d'arrêt de bus](#).

Inscrivez le RAL souhaité dans "personnalisation" pour le dos laqué.

Les points forts :

- Homologué
- Fabriqué en France
- Issu d'une fabrication éco-responsable
- Rails de fixation inclus
- Ultra-résistant

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du C6 panneau d'arrêt d'autobus

Le panneau C6 est un panneau qui informe les automobilistes qu'ils sont en présence d'un arrêt de bus. Ce panneau est à listel blanc, fond bleu et format carré avec le pictogramme d'un autobus au centre.

Le dos du panneau peut être laqué. Si vous choisissez l'option laquage, veuillez écrire dans "personnalisation" le RAL de votre choix.

Allez plus loin avec le panneau C6 de stationnement

L'arrêt et le stationnement des autres véhicules sont interdits, sur une étendue signalée par le marquage approprié. Il annonce un emplacement d'arrêt d'autobus ou d'autocar. Il s'agit d'une signalisation facultative, les panneaux de type C fournissent les indications utiles à la conduite de véhicules. Le panneau C6 peut être utilisé en tant que "signalisation de position" uniquement, au niveau de l'emplacement d'arrêt.

Comment fixer le panneau de signalisation C6 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est

fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm, car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panneau C6 arrêt de bus

Les classes du panneau C6 :

- La classe 1 : se voit jusqu'à 100 mètres
- La classe 2 : se voit jusqu'à 250 mètres
- La classe 3 : se voit jusqu'à 500 mètres

Pour approfondir les classes, c'est par [ici](#).

Les tailles du panneau C6 :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Vous voulez des informations complémentaires sur la correspondance des tailles entre les panonceaux et les panneaux ? C'est [ici](#).

Les dos du panneau C6 :

- Le dos laqué
- Le dos brut

Seulement par devis, possible de choisir dos fermé et dos fermé laqué.

Pour en savoir plus sur les dos, consultez [notre article](#).