AÉROGOMMEUSE COLIBRI ACF
Référence : 11501

RESUME

La sableuse aérogommeuse Colibri est une aérogommeuse portative professionnelle ultra compacte et à basse pression.

Avec sa cuve de 8 L et ses 16,5 kg, c'est l'outil idéal pour le décapage de précision et les petites surfaces (moulures, meuble sculpté, volets, retouches), en douceur.

Elle doit être raccordée à un compresseur : débit d'air requis de 300 L/min (si buse Ø 2 mm) à 500 L/min (si buse Ø 3 mm). Pression réglable de 0,5 à 7 bars.

Livrée avec une buse tungstène (Ø 2 ou 3 mm) et un flexible de 5 m.

Les points forts :

- Outil de précision pure, idéal petites surfaces
- Ultra compacte et légère : 16,5 kg
- Fabriquée en France
- Compatible hydrogommage
- Buse tungstène fournie

DECLINAISONS

Diamètre de buse

2 mm
3 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l’Aérogommeuse ACF Colibri?

L’aérogommage est une technique de sablage à basse pression qui, en projetant un abrasif de sablage de faible granulométrie, permet de nettoyer, décaper et rénover des surfaces en douceur et avec précision.

Notre sableuse aérogommage Colibri se positionne comme le premier niveau de notre gamme : un outil de précision pure, pensé pour les petites surfaces et le travail de rénovation de détail, plutôt que pour de grands volumes.

Elle est utilisable sur différentes surfaces : fer forgé, métal, bois, pierre, brique, ce qui fait d’elle une aérogommeuse professionnelle polyvalente et efficace.

De plus, grâce à sa cuve de 8 litres et ses deux roues, elle reste légère (16,5kg) et maniable. Ses dimensions font d’elle une machine aérogommage compacte et peu encombrante.

Fabriquée en France, la machine aérogommage est livrée avec une buse de sablage cylindrique en tunstène de 2 ou 3 mm de diamètre (au choix, en fonction du volume de votre compresseur) et un flexible de 5 mètres, elle est facile de mise en œuvre.

Pour adapter votre machine à des besoins spécifiques, d'autres buses de sablage professionnelles compatibles sont disponibles séparément sur notre site :

- Les buses Venturi en tungstène (Ø 2 et 3 mm) : pour accélérer la vitesse de projection et augmenter le rendement de travail.

- Les buses Turb'eau (Ø 2 et 3 mm) : pour convertir votre Colibri à l'hydrogommage et travailler sans poussière par brumisation d'eau.

Pour assurer le bon fonctionnement de l’aérogommeuse Colibri ACF, il sera nécessaire de la relier à un compresseur d’air compatible, ayant un débit d’air d'au moins 300 l/min (buse 2 mm) jusqu'à 500 l/min (buse 3 mm). La pression d’utilisation est réglable, allant de 0,5 à 7 bars pour un rendement d'environ 10 m² par jour.

Pour des chantiers plus importants ou un usage mixte aérogommage/sablage léger, voir l'aérogommeuse Topolino.

Kits complet sableuse aérogommeuse

Nous vous proposons également trois version dont 2 kits complet sableuse aérogommeuse :

- L'aérogommeuse Colibri seule, avec sa buse de sablage et un flexible de 5 m.
- Le kit Colibri contient l’aérogommeuse, un compresseur thermique, un épurateur d’air avec manchette et un tuyau d’air de 10m.
- Le kit Maxi Colibri est composé de l'aérogommeuse, d’un compresseur électrique monophasé, d’un épurateur d’air avec manchette et d’un tuyau d’air de 10m de long.

Sur devis, nous pouvons vous proposer un refroidisseur d’air électrique pour les environnements très humides.

Pour en savoir plus, découvrez notre article dédié aux sableuses et aérogommeuses.

Découvrez également les abrasifs compatibles avec l’aérogommeuse Colibri.

Pour un nettoyage encore plus complet, en cas de géométrie compliquée, retrouvez le nettoyeur pour ultrasons version industrie 45 L.

Caractéristiques de la sableuse aérogommeuse Colibri

Aérogommeuse Colibri :

- Dimensions : L. 440 mm x l. 300 mm x h. 600 mm
- Poids : 16,5 kg
- Capacité : 8 litres
- Pression réglable : 0,5 à 7 bars
- Consommation en air : 150 à 500l/min
- Longueur du flexible : 5 mètres
- Buse de sablage : diamètre 2 ou 3 mm
- Matériau de la cuve : acier
- Fond conique
- Buses optionnelles compatibles : Venturi tungstène (Ø 2 et 3 mm) et Hydrogommage Turb'eau (Ø 2 et 3 mm)

⚠ Compresseur requis : la Colibri nécessite un compresseur restituant au minimum 300 L/min d'air sec (buse 2 mm), jusqu'à 500 L/min (buse 3 mm). Vérifiez le débit de votre compresseur avant de commander la machine seule. Si vous n'avez pas de compresseur, prenez l'un des deux kits ci-dessous.

Comme compresseurs adaptés, nous pouvons proposer le compresseur d'air haute puissance ou le compresseur d'air droit professionnel.

N'hésitez pas à choisir un de nos kits aérogommage avec compresseur : les kits Colibri et Kit Maxi Colibri sont prêts à l'emploi : compresseur, épurateur d'air et flexible 10 m inclus.

	Kit Colibri	Kit Maxi Colibri
Énergie	Thermique - Essence	Électrique monophasé 230 V
Dimensions	L. 950 mm x l. 670 mm x h. 870 mm	L. 820 mm x l. 565 mm x h. 845 mm
Marque moteur	Honda GX 200	/
Nombre de cylindres	2	
Débit d'air engendré en l/min	750	570
Débit d'air restitué en l/min	500	300
Pression en Bar	7 bar	
Puissance en CV	5,5	3
Capacité de réservoir d'air en Litres	9 L	
Poids en kg	107 kg	82 kg

Avant toute utilisation de l'aérogommeuse, pensez à vous équiper d'équipement de protection individuelle dédiés au sablage.