

C8 - PANNEAU D'INDICATION D'UN EMPLACEMENT D'ARRÊT D'URGENCE

Référence : 01151

RESUME

Panneau de signalisation routière permanente de type C8 annonçant un emplacement d'arrêt d'urgence.

Les points forts :

- Normes CE + NF complémentaire
- 100 % recyclable
- Boulonnerie en inox 100 % recyclable
- Fait en aluminium 15/10ème
- Rails de fixation inclus

Le panneau, disponible en 3 classes différentes, peut avoir un dos brut ou un dos laqué. Si vous souhaitez un laquage, vous pouvez nous indiquer son RAL dans la partie "Personnalisation".

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau emplacement d'arrêt d'urgence

Le panneau de signalisation C8 est un panneau de format carré. Il possède un fond bleu et un listel blanc. Au centre du panneau C8 on retrouve le symbole de la zone d'arrêt d'urgence représentée, elle aussi, en blanc.

Le panneau C8, comme tous les panneaux de type C, fournit des indications utiles à la conduite de véhicules. Ce panneau routier C8 a comme fonction de signaler aux usagers la présence d'un emplacement d'arrêt d'urgence. Cette zone est un aménagement de l'accotement qui est strictement réservé aux arrêts urgents.

Si vous optez pour un dos laqué, indiquez-nous le RAL du laquage dans le champ "Personnalisation".

Nous vous proposons aussi des panneaux avec dos fermé ou dos fermé et laqué. Faites-nous une [demande de devis](#).

Vous pourriez par ailleurs être intéressé par notre [panneau début autoroute](#) et notre [panneau fin autoroute](#).

Allez plus loin avec le panneau emplacement d'arrêt d'urgence

Le panneau C8 est un panneau d'indication qui est dans la plupart des cas implantés sur des voies à grandes vitesses comme les autoroutes. Il ne peut être implanté que sur les routes et autoroutes dont les chaussées sont séparées et qui ne

comportent pas d'accès riverain, ainsi que dans les tunnels.

Le panneau C8 permet de prévenir et de rassurer les usages en détresse sur les routes. Les zones d'arrêt d'urgence permettent d'éviter les stationnements à risques et de diminuer les dangers et risques d'accidents.

Découvrez aussi le [panneau voie de détresse à droite](#) et son [homologue pour une voie à gauche](#).

Fixation du panneau C8 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau d'emplacement d'arrêt d'urgence

Les formats disponibles :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm

- 1050 x 1050 mm

Les classes disponibles :

- Classe 1 avec une visibilité à 100 mètres
- Classe 2 avec une visibilité à 250 mètres
- Classe 3 avec une visibilité à 500 mètres

Rendez-vous sur notre blog pour [avoir plus d'informations](#) sur la réglementation des classes.

Les types de dos proposés :

- Brut
- Laqué