

TAPIS SPAGHETTI PVC Référence : 11552

RESUME

Le tapis spaghetti en PVC souple est conçu pour sécuriser un chantier. Traité contre les UV et anti-feu, il offre une durabilité. Ce tapis permet une circulation intensive des piétons et des véhicules légers, tout en permettant de nettoyer des chaussures, idéal pour maintenir les espaces de travail propres.

Avec une dimension de 10 m x 1 m et 12 mm d'épaisseur, ce tapis antidérapant assure une excellente adhérence, réduisant ainsi les risques de glissades et d'accidents.

Disponible en 5 couleurs : rouge, bleu, jaune, vert et ivoire, il s'intègre dans divers environnements, que ce soit pour des chantiers temporaires ou des installations plus permanentes.

Ce tapis spaghetti se pose en intérieur comme en extérieur.

Les points forts :

- Rapide à installer
- Anti-feu
- 5 couleurs

DECLINAISONS

Couleur
Rouge
Bleu
Jaune
Ivoire
Vert
Orange

DESCRIPTION

A quoi sert ce tapis spaghetti ?

Ce tapis spaghetti est spécialement conçu pour garantir une sécurité optimale sur différents types de surfaces, que ce soit pour des sols meubles, des dalles en béton, ou encore aux entrées de centres commerciaux et d'autres établissements accueillant du public. Polyvalent et robuste, il s'adapte à une variété d'environnements professionnels et publics.

Grâce à sa conception en PVC souple, ce tapis est capable de drainer efficacement les liquides, évitant ainsi l'accumulation d'eau et réduisant les risques de glissades.

Le PVC utilisé est spécialement traité pour résister aux intempéries et ne pas se détériorer.

Ce tapis spaghetti de chantier est conforme aux normes de sécurité, il possède un additif anti-feu Tin 710S pour offrir une protection supplémentaire dans les lieux publics et sur les chantiers.

Avec une épaisseur de 12 mm, une longueur de 10 mètres et une largeur de 1 mètre, il est idéal pour les zones de chantier étendues.

Ce tapis spaghetti est conçu pour un usage intensif, il supporte le passage régulier des piétons et des véhicules légers sur les chantiers. Il contribue également au nettoyage des chaussures, minimisant ainsi la propagation des saletés à l'intérieur des bâtiments.

Adapté à une pose aussi bien en intérieur qu'en extérieur, ce tapis est parfait pour sécuriser les accès, réduire les risques de chute et maintenir une propreté relative dans les zones à fort passage.

Pour une haute visibilité, ce tapis de chantier rouge aussi est disponible en 4 autres coloris : bleu, jaune, vert et ivoire. Ces options permettent d'intégrer le tapis dans différents environnements ou de le rendre facilement repérable sur les chantiers ou dans les lieux publics.

Ce tapis spaghetti combine praticité, durabilité et sécurité, faisant de lui un atout essentiel pour les professionnels.

Découvrez aussi nos [tapis spaghetti chantier de 3 mm](#) ou pour une épaisseur plus importante, nos [tapis spaghetti extérieur de 14 mm](#).

Comment utiliser ce tapis de chantier coloré ?

Le tapis de chantier est conçu pour une application entre -20°C et +60°C. L'installation est très simple, il suffit de dérouler le tapis pour le mettre en place. Sa légèreté permet une pose rapide et sans effort, adaptée à toutes les configurations de chantier.

Pour garantir une conservation optimale, les rouleaux doivent être stockés à plat dans leur emballage d'origine. Il est essentiel de les préserver de l'exposition directe à la lumière, de l'humidité ainsi que des émanations de solvant.

La température de stockage recommandée se situe entre +10°C et +25°C. Dans ces conditions, la durée de conservation des rouleaux dans un environnement tempéré ne doit pas excéder 12 mois.

En plus de sa facilité d'installation, le tapis se distingue par son caractère drainant et son entretien simplifié, rendant son utilisation pratique et efficace sur divers types de chantiers.

Le tapis spaghetti chantier se nettoie au Karcher.

Caractéristiques du tapis spaghetti PVC

Dimensions : 10 m x 1 m

Épaisseur : 12 mm

Matériaux : PVC souple

Normes : anti-feu Tin 710S

Couleur :

- Rouge RAL 3000
- Jaune RAL 1018
- Bleu RAL 5010
- Vert RAL 6016
- Ivoire RAL 1014