TAPIS DE CHANTIER CAOUTCHOUC
Référence : 11563

RESUME

Le tapis caoutchouc est un équipement indispensable pour garantir la propreté sur vos chantiers.

Fabriqué à partir de caoutchouc ultra-résistant, il se distingue par sa durabilité, même dans des conditions d'utilisation intensive. Il protège efficacement les sols tels que les enrobés, les pavés ou encore les surfaces sensibles.

Proposé en 2 dimensions de 6 m², 1 x 6 m ou 2 x 3 m avec une épaisseur de 3,2 mm, il s'adapte à divers besoins.

Ce tapis de chantier facilite les travaux manuels en sécurisant les déplacements de brouettes et en protégeant les surfaces contre les matériaux salissants ou abrasifs.

Les points forts :

- Robuste
- Protège des saletés
- Indéchirable

DECLINAISONS

Dimension
1 m x 6 m
2 m x 3 m

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le tapis de chantier ?

Le tapis caoutchouc extérieur en rouleau est un équipement indispensable pour les professionnels du bâtiment et des espaces verts. Il est parfait pour les paysagistes, maçons, carreleurs ou couvreurs.

Cette toile en caoutchouc ultra-résistante vous accompagne dans vos projets en protégeant vos surfaces et en facilitant vos travaux.

Disponible en 2 dimensions de 6 m² : 1m x 6m et 2m x 3 m avec une épaisseur de 3,2 mm, elle s'adapte à tous vos besoins.

Les dimensions sont personnalisables sur devis, dans la limite de 2 mètres de largeur.

Ce tapis en caoutchouc est à la fois robuste et facile à manipuler.

Ce tapis de chantier protège efficacement les sols fragiles, comme les pavés, les enrobés ou les supports sensibles. Il simplifie également le roulage des brouettes, pour créer une zone de travail propre et stable. De plus, il sécurise le transport de matériaux comme le sable, le gravier ou le ciment.

Ce tapis caoutchouc est indéchirable et réutilisable, il limite les déchets, évitant les allers-retours à la déchèterie et contribue à un chantier plus respectueux de l'environnement.

Pour protéger vos chantiers, découvrez les tapis spaghettis chantier ou encore les tapis spaghetti extérieur, et aussi les tapis spaghettis de couleur.

Comment utiliser ce tapis en caoutchouc pour chantier ?

Son installation est rapide et simple grâce à son conditionnement sous forme de rouleau qui facilite non seulement le transport et le rangement, mais aussi la pose, qui peut être effectuée facilement par une seule personne, sans nécessiter d'équipement spécifique.

Fabriquée en caoutchouc ultra-résistant, cette toile est conçue pour offrir une résistance exceptionnelle aux produits chimiques agressifs tels que le ciment et l'enrobé.

De plus, même dans des conditions ventées, cette toile en caoutchouc ne s'envole pas.

Ce tapis de chantier garanti un nettoyage simplifié grâce à sa surface lisse et durable, et elle contribue à maintenir un chantier propre et organisé. En limitant les impacts des travaux, elle aide également à réduire les litiges potentiels avec les clients, renfonçant ainsi la satisfaction et la confiance.

Les caractéristiques du tapis en caoutchouc

Dimensions (L x l) :

- 6 m x 1 m
- 3 m x 2 m

Épaisseur : 3,2 mm

Conditionnement : En rouleau

Matériaux : Caoutchouc

Poids : 24 kg