

CITERNE SOUPLE POUR STOCKAGE D'EAU 60 M3 Référence : 11590

RESUME

Réserve d'eau souple 60m3 en polyester haute densité 1300 g/m² avec enduction PVC pour le stockage de 60 000 litres d'eau de pluie, de forage ou de source destinée à un usage non potable.

Munie de 2 vannes de vidange/remplissage disponibles dans 3 diamètres différents au choix : DN25, DN50 ou DN100 mm (autres diamètres sur devis).

Au choix :

- 3 gabarits de dimensions standards
- 4 positionnements standards pour les 2 piquages vannes : centrés sur la longueur de la citerne, sur la largeur, du même côté ou de côtés opposés.

Sous réserve de faisabilités, d'autres dimensions et positions de piquage sont disponibles [sur demande](#).

Les points forts :

- Fabrication française
- Livraison gratuite
- Prête à l'emploi
- Garantie 10 ans
- Personnalisable

DECLINAISONS

Gabarit	Vidange/remplissage - Choix du 1er piquage vanne latérale	Vidange/remplissage - Choix du 2ème piquage vanne latérale	Position des 2 piquages
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne

L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne

L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN25mm - 1"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne

L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne

L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN50mm - 2"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne

L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN25mm - 1"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne

L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN50mm - 2"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne
L 10,00 x l 5,94 x H 1,50 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 7,90 x l 7,40 x H 1,60 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne
L 14,10 x l 4,45 x H 1,30 m	DN100mm - 4"	DN100mm - 4"	Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit coté de la citerne

DESCRIPTION

Les avantages d'une citerne souple pour stockage d'eau

Cette citerne souple de récupération d'eau de pluie de 60 m³ est une solution compacte et efficace de stockage, spécialement conçue pour les professionnels.

Elle se distingue par sa robustesse et sa qualité, étant équipée de composants haut de gamme.

Parmi ses caractéristiques, on retrouve deux vannes en inox avec visserie inox, un trop-plein de sécurité pour éviter l'éclatement, ainsi que des renforts en PVC pour une solidité renforcée. Conforme à la norme européenne REACH et homologuée IANESCO, elle offre également une résistance exceptionnelle à la déchirure, à la rupture, au pliage et aux variations de température extrêmes.

Adaptée pour une installation en intérieur ou en extérieur, cette réserve d'eau souple est entièrement personnalisable selon vos besoins.

Elle est également disponible dans d'autres capacités, comme la [citerne souple de 10 000 litres](#), la [citerne souple 40m³](#) et la [citerne souple 50000l](#). Ce modèle existe aussi en acier avec la [cuve incendie 60 m³ en acier](#).

Caractéristiques de la citerne souple 60m³

- Matières :
 - Tissus 100 % polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m² (haut grammage). Épaisseur 1 mm. Armature P 2/2. Assemblés par soudures Haute fréquence pour

garantir une efficacité anti-arrachement.

- Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
- Renforts en PVC au niveau des équipements pour une solidité accrue
- Brides de vanne 100 % en inox et boulonnées inox raccord système pompier
- Système adaptable rétrocompatible pour changer facilement le diamètre de piquage (selon modèle)
- Vanne : avec un débit d'aspiration maximal
- Normes et réglementation :
 - Tissu certifié contact alimentaire (homologation IANESCO)
 - Conforme à la norme européenne Reach
- Volume : 60 m³ ou 60 000 litres
- Dimensions standards :
 - L 10 m x l 5,94 m x H 1,5 m
 - L 7,9 m x l 7,4 m x H 1,6 m
 - L 14,1 m x l 4,45 m x H 1,3 m
 - [Autres dimensions sur demande](#)
- Équipements :
 - Sur le côté : 2 piquages remplissage/vidange montés sur bride inox boulonnée inox et vanne

opercule laiton. Disponibles en standard en diamètre DN25, DN50 ou DN100 mm et sur demande en DN32, DN40, DN65 et D80 mm.

- Sur le dessus :
 - 1 trappe de visite PPG (D135 mm), bridée boulonnée Inox
 - 1 trop-plein de sécurité antiéclatement dont le diamètre est variable selon piquage
 - Marquage avec logo et recommandation
- Autres :
 - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
 - Nombreuses options : bâches anti-végétation, géotextile, remplissage aérien / enterré
- Performances de la citerne souple :
 - Tissu traité anti-UV, vernis biface, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N ; EN ISO 1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm ; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C ; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages (> 100 000 x pas de rupture ; DIN 53359A).
 - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm/min (ISO 3795)
 - Adhérence : 25 N/cm (PA 09-03)

- Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
- Solution conçue avec du tissu 100 % recyclable et respectueux de l'environnement
- 4 positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
 - Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le petit côté de la citerne (largeur)
 - Les piquages vannes sont centrés du même côté sur le grand côté de la citerne (longueur)
 - Les piquages vannes sont centrés sur chaque petit côté de la citerne (largeur)
 - Les piquages vannes sont centrés sur chaque grand côté de la citerne (longueur)
 - Autres positionnements sur demande
 - Se référer aux schémas d'implantation des équipements
- Garanties :
 - Fabrication et tissu : 10 ans / 100 % sans vétusté
 - Équipements : 5 ans
- Coloris : vert RAL 6005
- Finition : vernis bi-face brillant laqué
- Installation :

- Facile à mettre en place, elle est livrée prête à être montée. Cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
 - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne.
 - Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals), facile à transporter et compacte
 - Plusieurs citernes peuvent être reliées les unes aux autres pour augmenter la capacité de stockage tout en respectant les limites de places.
- En option :
 - Positionnement du piquage personnalisable
 - Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
 - Bâche anti-végétation ou géotextile (sur devis)
 - Autres diamètres de vannes (DN32, DN40, DN65 et D80 mm) sur devis
 - Pour le kit bâche anti-végétation sur devis, il est composé de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Il est constitué d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.

Découvrez la [cuve récupération eau de pluie souple](#) avec le volume souhaité ainsi que d'autres [solutions de lutte contre les incendies comme les citernes en acier](#).