

B6B2 - PANNEAU ENTRÉE DE ZONE À STATIONNEMENT UNILATÉRAL À ALTERNANCE SEMI-MENSUELLE Référence : 00116

RESUME

Le panneau B6b2 est utilisé pour indiquer l'entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

Les points forts :

- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Rails de fixation inclus
- Film rétro-réfléchissant de classe 1 ou 2
- Manipulation facile et sécurisée

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description panneau entrée de zone à stationnement unilatéral alterné semi-mensuel

Il est de forme carrée avec un fond blanc bordé d'un fin listel rouge avec un pictogramme rond rouge et bleu placé au centre qui représente le symbole de l'interdiction de stationner. Sont aussi apposés des numéros représentant le début, le milieu et la fin d'un mois.

Le panneau B6b2 signale le début d'une zone de stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

En fonction de la période dans le mois, les usagers auront ou pas le droit de stationner du côté de la route sur lequel est implanté le panneau B6b2. Avec l'alternance semi-mensuelle, parfois il est interdit de stationner du 1er au 15 du mois, parfois c'est du 16 au 31 du mois.

Attention, si le stationnement est en plus à durée limitée et contrôlée par disque de stationnement, alors il faut planter le [panneau B6b5](#).

Le panneau B6b2 peut être complété par :

- Un [panonceau M6a](#) d'enlèvement de véhicule par la fourrière
- Un [panonceau M6d](#) précisant la présence d'un horodateur simple
- Un [panonceau M6e](#) mentionnant un stationnement payant horodateur

Le dos de votre panneau est de base brut. Mais, vous pouvez aussi avoir un panneau avec dos laqué. Indiquez-nous le RAL choisi dans le champ de personnalisation. Voici la liste des

couleurs de laquage disponibles :

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

[Sur devis](#), le dos du panneau peut aussi être fermé ou fermé et laqué.

Fixation du panneau B6b2 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques panneau entrée de zone à stationnement unilatéral alterné semi mensuel

Les types de dos :

- Dos brut : dos basique avec une couleur aluminium

- Dos laqué : le laquage est réalisé parmi les 7 couleurs standard du RAL

Les classes :

- Classe 1 : durée de vie minimale de 7 ans. Sa visibilité jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : durée de vie minimale de 10 ans. Sa visibilité jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article sur la [classe d'un panneau de signalisation](#).

Les tailles :

- Miniature : 350 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 500 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 700 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 mm avec 3 rails au dos
- Très grande : 1050 mm avec 3 rails au dos

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article sur la [dimension d'un panneau de signalisation](#).