

CHALET BOIS PLIABLE 6M2 Référence : 11624

RESUME

Notre chalet pliable de 6 m² est une solution pratique pour tous vos évènements, qu'il s'agisse de marchés de Noël, d'animations en centre commercial, ou de tout autre rassemblement en intérieur comme en extérieur. Conçu à partir de bois issu de forêts gérées durablement, il bénéficie d'un traitement supplémentaire garantissant une résistance optimale aux intempéries, aux UV et aux insectes.

Sa simplicité d'utilisation est un vrai atout : il se monte en seulement 10 minutes grâce à un système de panneaux rabattables, sans nécessiter l'intervention de professionnels.

Enfin, son cadre métallique situé en dessous du chalet facilite son déplacement par un chariot élévateur, permettant un stockage rapide. Un chariot doit être présent lors de la livraison pour décharger le matériel.

Les points forts :

- Stockage simple
- Montage facile
- Bois M3 anti-feu

DECLINAISONS

Luminaire	Protection anti-feu
Avec	Avec

Sans	Avec
Avec	Sans
Sans	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un chalet en bois pliable ?

Ce chalet pliable est doté d'un système ingénieux avec des panneaux rabattables, il offre une installation rapide et facile. En seulement 10 minutes, vous pouvez le monter ou le démonter sans avoir besoin d'outils spécifiques ni de professionnels.

Ce chalet de 6 m² soit 300 x 235 x 275 cm, offre une surface suffisante pour accueillir vos stands, équipements ou décorations, tout en restant compact pour une gestion logistique simplifiée.

De plus, grâce à son cadre métallique situé sous le chalet, ce dernier peut être déplacé facilement à l'aide d'un chariot élévateur. Cette caractéristique permet un stockage rapide et efficace.

Sur chaque chalet, vous retrouverez une porte latérale ainsi qu'un auvent frontal.

Le bois utilisé pour la construction du chalet provient de forêts gérées durablement, garantissant une meilleure empreinte écologique et une gestion responsable des ressources naturelles.

De plus, le bois bénéficie d'une classification M3, qui limite les risques de départ de feu. Puis, une couche de vernis transparent est appliquée sur la surface du bois. Ce traitement spécifique permettra de le protéger efficacement contre les effets nuisibles des rayons UV, tout en offrant une barrière supplémentaire contre l'humidité et les insectes. Cette double protection garantit non seulement une meilleure longévité du chalet, mais aussi une préservation de son apparence

esthétique.

Le chalet respecte les exigences européennes en matière de sécurité et de qualité. Sa structure solide et durable est conçue pour supporter une utilisation prolongée, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Ce chalet en bois pliable respecte les normes PEFC et FSC dans le but d'assurer que la production du bois respecte les procédures garantissant la gestion durable des forêts.

Avec un entretien régulier et adapté, ce chalet peut vous accompagner sur le long terme. Son traitement spécifique garantit une bonne résistance aux intempéries, aux insectes et aux champignons.

Ce stand pliable est fourni avec deux clés par chalet, un matériel de montage et de démontage.

Nous vous proposons un autre modèle de [chalet pliant professionnel](#) : si vous souhaitez un lieu avec un plus grand espace, découvrez notre [stand pliable en bois de 8 m²](#).

Le chalet est garanti 2 ans sur l'armature du chalet et garanti 1 an sur les pièces d'usure comme la quincaillerie.

Pour permettre à votre public de s'asseoir, nous vous proposons toute une gamme de [mobilier pour les événements](#). Vous y trouverez par exemple des [tables et bancs professionnels](#).

Comment fonctionne un chalet bois pliable ?

L'utilisation d'un chalet pliable

Ce chalet bois pliable se monte rapidement et en toute sécurité.

- Étape 1 : Commencez par déplier la paroi arrière puis la paroi frontale du chalet. Assurez-vous qu'elles soient bien verticales et stables.

- Étape 2 : Fixez la barre centrale du sommet entre les deux parois pour assurer la stabilité de la structure. Cette barre sert à maintenir l'alignement et la rigidité du chalet.
- Étape 3 : Attachez fermement chaque mur latéral aux parois principales à l'aide des 4 loquets prévus à cet effet. Veillez à ce que les loquets soient bien verrouillés pour garantir la sécurité et la solidité de l'ensemble.
- Étape 4 : Déployez le auvent situé à l'avant du chalet et fixez-le sur la barre inférieure prévue à cet effet. Cela permet d'assurer une protection supplémentaire contre les intempéries et de renforcer l'esthétique de votre installation.
- Étape 5 : Positionnez le toit à l'aide de la barre centrale fournie. Assurez-vous que le toit est correctement ajusté pour offrir une bonne étanchéité et une protection optimale.
- Étape 6 : Votre chalet est maintenant entièrement monté ! Il ne vous reste plus qu'à le décorer selon vos envies pour accueillir vos clients ou visiteurs dans une ambiance chaleureuse et accueillante.

Ce montage simple et rapide vous permet de profiter pleinement de votre chalet, que ce soit pour un marché de Noël, un stand événementiel ou une animation commerciale.

L'entretien d'un chalet pour événement

L'entretien de ce chalet en bois se fait en 6 jours chaque année.

- Jour 1 : Commencez par retirer toutes les saletés, poussières, et éventuelles taches à l'aide d'un nettoyeur haute pression (réglé à faible puissance pour ne pas abîmer le bois). Une fois le bois sec, poncez légèrement

la surface avec du papier abrasif à grain fin (180) pour éliminer les irrégularités ou l'aspect feutré laissé par l'humidité. Enfin, aspirez la poussière générée ou brossez soigneusement la surface pour obtenir une base propre et lisse.

- Jour 2 : Inspectez le chalet pour repérer d'éventuelles fissures. Appliquez un produit de calfeutrage adapté au bois, comme du mastic à base de silicone, afin de protéger la structure contre les infiltrations d'eau et les dégradations futures.
- Jour 3 : Appliquez une solution à base de sel de bore, reconnue pour ses propriétés insecticides. Cette étape prévient l'apparition de nuisibles ou de champignons susceptibles de détériorer le bois. Respectez le temps de séchage recommandé par le fabricant du produit.
- Jour 4 : Appliquez une première couche fine de lasure en utilisant un pinceau large et souple. Veillez à éviter les coulées ou les accumulations de produit. Cette première application assure une base protectrice contre les intempéries et les rayons UV. Laissez sécher 10 à 12 heures.
- Jour 5 : Appliquez la seconde couche pour assurer une meilleure durabilité face aux agressions extérieures.
- Jour 6 : Appliquez la dernière couche pour offrir une résistance élevée contre les conditions climatiques et assure une finition lisse et uniforme.

En suivant ce processus d'entretien annuel, votre chalet conservera son esthétique et ses qualités structurelles, même en cas d'exposition prolongée aux intempéries.

Retrouvez aussi nos [illuminations villes et communes](#) !

Caractéristiques du chalet pliable

Dimensions :

- Chalet (surface au sol) : 305 x 235 cm
- Plié (L x l x h) : 305 x 235 x 49 cm
- Monté : 305 x 235 x 275 cm

Poids : 650 kg

Traitement du bois : M3 anti-feu