

C24B - PANNEAU D'INDICATION D'AFFECTATION DE VOIES Référence : 01164

RESUME

Le panneau de signalisation C24B annonce les affectations de voies.

Les points forts :

- Éco-responsable
- Fait en France
- Manipulation sécurisée
- Conformes aux normes

Veuillez indiquer le RAL si vous choisissez un dos laqué. Il est à renseigner dans la partie "personnalisation".

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneau C24B

Le panneau de signalisation C24B annonce des affectations de voies. Il s'agit d'un panneau de signalisation facultatif.

Le panneau C24B est un panneau carré à fond bleu et bord blanc.

Il est possible de choisir un laquage à l'arrière du panneau avec un RAL au choix à inscrire dans l'onglet "Personnalisation".

Les panneaux de type C fournissent les indications utiles à la conduite de véhicules. Ils peuvent être utilisés uniquement en tant que "signalisation de position" sans panneau.

Nous proposons aussi les [panneaux C24A](#) et [C24C](#)

Comment fixer le panneau de signalisation C24B à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panneau C24B panneau d'indication

Les classes :

- Classe 1 visible à 100 mètres
- Classe 2 visible à 250 mètres
- Classe 3 visible à 500 mètres

Les dos :

- Brut
- Laqué

Les dimensions :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Rails au dos : 2 ou 3 (dépend des dimensions choisies)

Vous souhaitez commander un panneau ? Découvrez notre guide de correspondance des tailles spécial panneaux et panneaux de signalisation [ici](#).