

C25A - PANNEAU D'INDICATION DE LIMITATIONS GÉNÉRALES DE VITESSE

Référence : 01166

RESUME

Le panneau de signalisation C25a annonce des limitations générales de vitesse.

Les points forts :

- Avec rails de fixation
- 100 % recyclable
- Homologué
- Manipulation sécurisée
- Ultra-résistant
- Fait en France

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
1600 x 2400 mm	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1600 x 2400 mm	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1600 x 2400 mm	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1600 x 2400 mm	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Caractéristiques du panneau c25a

Le panneau de signalisation C25a annonce les limitations et fin de limitation de vitesse.

Il doit être placé à l'entrée d'agglomération ou des zones spécifiques comme les frontières, aéroports ou les ports.

Allez plus loin avec le panneau d'indication de limitations générales de vitesse

Le panneau C25a est un panneau de signalisation de type facultatif. Le panneau C25a est un panneau d'indication. Il ne peut pas être complété avec un panonceau.

En savoir plus : Découvrez le [tableau de limitation des vitesses](#) en France selon le type de voie et la météo.

À lire : [Limitation de vitesse 80 ou 90 km/h ?](#)

Comment fixer le panneau c25a à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides qui sont compatibles à votre poteau de signalisation](#).

Caractéristiques du panneau c25a panneau d'indication

Les classes : La classe 1 visible à 100 mètres, la classe 2 visible à 250 mètres ou la classe 3 qui est visible à 500 mètres.

Les dos : Brut, laqué

Il est possible de demander par devis un panneau avec dos fermé ou dos fermé et laqué.

Les tailles : 1600 x 2400 mm

2 rails au dos

Si vous souhaitez plus d'informations sur la correspondance des tailles entre les panneaux et panonceaux de signalisation, c'est dans notre [article de blog](#).