

C28 - PANNEAUX D'INDICATION D'UNE RÉDUCTION DU NOMBRE DE VOIES DE CIRCULATION Référence : 01170

RESUME

Le panneau de signalisation C28 est un panneau qui annonce une réduction du nombre de voies de circulation sur des chaussées séparées ne comprenant pas d'accès riverain.

Les points forts :

- 100% recyclable
- CE + NF complémentaire
- Avec rails de fixation inclus
- Boulonnerie en inox 100% recyclable
- Fait en France

Si l'option dos laqué est choisie, n'oubliez pas d'indiquer dans "personnalisation" le RAL de votre choix.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau C28

Le panneau C28 est un panneau de signalisation obligatoire.

Il peut être utilisé en tant que :

- "Signalisation de position" sans panonceau de position
- "Présignalisation" avec le panonceau M1

Le dos du panneau peut être laqué.

Si la réduction du nombre de voies est située à la fin d'un créneau de dépassement à chaussées séparées sans accès riverain, il faudra installer le panneau A18 à la place, il est disponible [ici](#) !

Comment fixer le panneau de signalisation c28 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation

- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panneau de réduction de nombre de voies

Les classes :

- La classe 1 qui est visible à 100 mètres
- La classe 2 qui est visible à 250 mètres
- La classe 3 qui est visible à 500 mètres

Les dos :

- Brut
- Laqué

Il est possible via devis de demander un dos fermé ou fermé et laqué.

Les dimensions :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm