

### KIT SOUDURE À L'ARC Référence : 11703

---

#### RESUME

Découvrez notre kit soudure à l'arc, un pack complet pour souder qui, en fonction du modèle choisi, comprend :

- Un poste à souder MMA [160A à 20%](#) ou un poste [200A à 10%](#)
- Une cagoule de soudage automatique 11 ou 9/13 visions
- Des gants de soudeur en cuir doublé
- Un marteau à piquer
- Un tablier en croûte de cuir blanc
- Une brosse métallique
- 14 ou 110 électrodes rutiles

Les points forts :

- Pack soudure MMA complet
- Kit soudure arc avantageux financièrement

---

#### DECLINAISONS

| Modèle             |
|--------------------|
| Kit 1 - 160A à 20% |
| Kit 2 - 200A à 10% |

#### DESCRIPTION

Que contient le kit soudure à l'arc ?

Le premier pack soudure contient :

- Un [poste de soudure à l'arc 160A à 20% \(modèle 1\)](#)

- E.P.I : [cagoule 11 visions \(modèle 1\)](#), gants en cuir doublé, [tablier en croûte de cuir blanc \(modèle 1\)](#)
- Accessoires de soudure : marteau à piquer, brosse métallique, 14 électrodes rutils

Le second kit soudure arc comprend :

- Un [poste de soudure à l'arc 200A à 10% \(modèle 4\)](#)
- E.P.I : [cagoule 9/13 visions \(modèle 2\)](#), gants en cuir doublé, [tablier en croûte de cuir \(modèle 1\)](#)
- Accessoires de soudure : marteau à piquer, brosse métallique, 110 électrodes rutils

Quelles sont les caractéristiques des éléments du kit soudure arc ?

### Poste de soudure MMA

Découvrez dans notre pack soudure notre [poste de soudure à l'arc 160A à 20%](#) ou [220A à 10%](#), disponibles également à l'unité.

### Cagoule de soudure

|                                      | Pack 1 - 160A à 20% | Pack 2 - 200A à 10%          |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Teinte                               | Fixe 11 visions     | Foncée variable 9/13 visions |
| Champs de visions                    | 98 x 35 mm          | 95 x 36 mm                   |
| Capteurs                             | 2                   | 2                            |
| Teinte claire                        | DIN 3               | -                            |
| Temps de passage état sombre à clair | 0,35s               | 0,25 à 0,8s                  |

|                                         |                  |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Temps de passage<br>état clair à sombre | 0,5ms            | 0,033ms          |
| Fonction meulage                        | Non              | Oui              |
| Cellule                                 | 110 x 90 x 9 mm  | 110 x 90 x 9 mm  |
| Capteur solaire                         | 92 x 25 mm       | -                |
| Norme                                   | EN 379 (1/1/1/1) | EN 379 (1/2/1/1) |
| Finition                                | couleur noire    | couleur noire    |
| Poids avec cellule                      | 430g             | 550 g            |
| Poids total                             | 0,75 kg          | 0,9 kg           |

### Gants de soudure

- Utilisations : soudure, industrie, sidérurgie, métallurgie
- Matière : cuir croûte de bovin
- Taille : XL (10)
- Doublure intérieure : coton (sauf manchette)
- Pouce palmé
- Manchette renforcée
- Longueur totale : 350 mm
- Finition : coutures renforcées par un passepoil noir
- Norme : EN388-EN420-EN12477
- Poids total : 0,345 kg

### Marteau à piquer

- Longueur : 260 mm
- Matière manche : métal
- Poids total : 0,24 kg

### Tablier de soudeur

- Matière : croûte de cuir
- Dimensions : 600 x 900 mm
- Caractéristiques : avec bavette et attaches
- Couleur : blanc
- Norme : EN ISO 11611
- Poids total : 0,4 kg

### Brosse métallique

- Utilisations : décapage dur, nettoyage et polissage de tous matériaux
- Matière manche : bois
- Forme : incurvée
- Fil : 4 rangs, fil acier laitonné
- Épaisseur fil : 0,30 mm
- Longueur : 295 mm
- Poids total : 0,164 kg

### Électrodes de soudage

|            |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|
|            | Pack 1 : 160A à 20% | Pack 2 : 200A à 10% |
| Quantités  | 14                  | 110                 |
| Type       | rutile              |                     |
| Dimensions | 2,5 x 350 mm        |                     |

Points forts

- Bel aspect des cordons

- Très bon décrassage du laitier

- Peu de projections

Poids total 0,28 kg 2,2 kg

Pour en savoir plus sur nos postes, découvrez notre [catégorie de postes à souder](#) ainsi que nos [E.P.I de soudeur](#) !

Retrouvez également [l'établi soudage réglable électriquement](#).