

TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE ÉLEVATION MANUELLE Référence : 11735

RESUME

Transpalette manuel haute levée manuel avec tablier bas.

- Levée maximale : 800 mm ou 795 mm selon modèle
- 3 Dimensions de fourches différentes :
 - L 1150 ou 1120 mm x l 540 mm
 - L 1500 mm x l 540 mm
 - L 2000 mm x l 540 mm
- Capacité maximale : 1000 kg ou 1500 kg selon modèle.

Les points forts :

- Excellent rapport qualité/prix
- Préserve des troubles musculo-squelettiques (TMS)
- 38 mm par coup de pompe
- Système de pompage manuel pour élever les fourches jusqu'à 800 mm du sol
- Stabilisateur à partir de 250 mm de hauteur
- Normé CE et garanti 1 an (pièces)
- Frais de port gratuits

Retrouvez le [transpalette manuel](#) dont vous avez besoin ainsi que la version [transpalette haute levée électrique](#).

DECLINAISONS

Capacité - longueur de fourches

1000 kg - 1120 mm
1000 kg - 2000 mm
1500 kg - 1150 mm
1000 kg - 1500 mm

DESCRIPTION

Les avantages du transpalette haute levée manuelle

Ce produit est un transpalette haute levée manuel efficace, dont la hauteur maximale de levée comprise entre 795 et 800 mm, selon le modèle, est atteinte entre 28 et 29 coups de pompes. Il permet de mettre la palette à vider ou remplir à hauteur pour éviter les douleurs et préserver le dos, les cervicales et les épaules de vos collaborateurs.

Son fonctionnement est simple, il suffit de pomper manuellement le timon pour surélever les fourches. Jusqu'à 150 kg de charge, la hauteur de levée par coup de pompe est de 38 mm, à partir de 150 kg, la hauteur de levée par coup de pompe passe à 20 mm.

De plus, il est équipé de stabilisateurs qui, à partir de 250 mm de hauteur, le bloque. Il s'agit d'un frein qui permet d'éviter les accidents.

Après le gerbage de vos palettes, déposez-les en toute sécurité sur un [caillebotis acier pour rack de profondeur 1100 mm](#).

Caractéristiques du Transpalette manuel haute

levée

Modèle

- Transpalette à haute levée manuelle
- Translation manuelle
- Tablier bas
- Type de piston : piston télescopique

Matières

- Châssis, fourches et timon : en tôle d'acier recouverte d'une peinture époxy jaune. Le tout résiste aux chocs, à l'abrasion et aux rayures.
- Roues directrices : en caoutchouc.
- Roues des fourches : en polyuréthane.
- Roues modèle 1000 kg - 1120 mm : fonte polyuréthane

Dimensions et performances

	1000 kg - 1120 mm	1000 kg - 2000 mm	1500 kg - 1150 mm	1000 kg - 1500 mm
Capacité	1000 kg	1000 kg	1500 kg	1000 kg
Hauteur minimum de levée	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Hauteur maximum de levée	800 mm	800 mm	800 mm	795 mm
Longueur des fourches	1120 mm	2000 mm	1150 mm	1500 mm

Largeur des fourches	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Taille des fourches	160 x 50 mm	160 x 50 mm	160 x 50 mm	160 x 50 mm
Poids	110 kg	180 kg	110 kg	110 kg

- Marquage CE
- Garantie 1 an pièces
- Entre 28 et 29 coups de pompe nécessaires pour atteindre la hauteur maximale

Couleur jaune et noire