C51A - PANNEAU D'INDICATION DE SECTION À VITESSE RÉGULÉE
Référence : 01176

RESUME

Le panneau de signalisation C51A est un panneau qui annonce une section à vitesse régulée.

Il est fabriqué en aluminium 15/10ème ce qui le rend très résistant.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Fabrication française
- Conforme aux normes
- Éco-responsable
- En aluminium 15/10ème

Pour ce panneau, deux types de dos vous sont proposés : un dos brut ou un dos laqué. Pour nous signifier votre choix de couleur, veuillez remplir l'encart "Personnalisation" avec un RAL.

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau section à vitesse régulée

Le panneau C51A est un panneau qui informe d'une régulation dynamique de la vitesse sur la voie selon les conditions de circulation.

Le panneau de signalisation C51A est un panneau de police permanent. Il s'agit d'un panneau de signalisation obligatoire instauré par un arrêté datant de 2010. Selon le code de la route, les panneaux de type C fournissent les indications utiles à la conduite des véhicules.

La fin d'une section à vitesse régulée est indiquée par le biais du panneau routier C51b.

En savoir plus : Découvrez le tableau vitesse maximale autorisée en France selon le type de voie et la météo.

Personnalisez votre message grâce à notre panneau d'indications diverses de type C50.

Comment fixer le panneau C51A à un poteau de signalisation ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d’entourer le poteau et sont fixées aux rails à l’aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de

commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des brides compatibles à votre poteau.

Caractéristiques du panneau section à vitesse régulée

Les classes du panneau C51A :

- Classe 1 qui a une visibilité de 100 mètres
- Classe 2 avec une visibilité de 250 mètres
- Classe 3 qui est visible à 500 mètres

Les dimensions du panneau C51A :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Les dos du panneau C51A :

- Brut
- Laqué

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux et les panneaux de signalisation, c'est dans notre article de blog.