

MONTE TUILE

Référence : 11779

RESUME

Idéal pour optimiser et faciliter le transport de tuiles ou d'ardoises du sol au toit sur un chantier, ce monte matériaux électrique vous permet de gagner un temps considérable et de réduire les risques d'accident.

Équipé de roues, le transport est facilité.

Notre monte matériaux est disponible avec ou sans plateau couvreur en différentes hauteurs d'accès et charges utiles :

- Économique 10 m - 150 kg charge maximale
- Premium 20 m - 175 kg charge maximale
- Premium 30 m - 200 kg charge maximale

Capacité du plateau couvreur :

- Version économique : 120 L
- Version premium : 197 L

Les points forts :

- Robuste
- Fabriqué en France
- Sécurisé
- Facilité d'utilisation
- Livraison gratuite

DECLINAISONS

Modèle	Plateau couvreur
Économique - Hauteur de travail 10 m	Sans
Premium - Hauteur de travail 20 m	Sans
Premium - Hauteur de travail 30 m	Sans
Économique - Hauteur de travail 10 m	Avec
Premium - Hauteur de travail 20 m	Avec
Premium - Hauteur de travail 30 m	Avec

DESCRIPTION

Description du monte tuiles

Ce monte-charge tuile est un équipement utilisé pour des travaux de toiture afin de faciliter le transport des matériaux lourds, comme les tuiles, jusqu'au toit.

Il fonctionne grâce à un moteur électrique qui permet de soulever et de transporter ces matériaux à une certaine hauteur (jusqu'à 40 m de hauteur d'accès), offrant ainsi une alternative plus rapide et moins fatigante que de le faire manuellement.

Le monte tuile électrique permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité du travail en évitant de faire plusieurs allers-retours avec des charges lourdes.

Il réduit également le risque de blessures liées au port de charges lourdes et à la montée d'escaliers ou d'échelles. De plus, il peut s'adapter à différents types de chantiers et à des charges variées (jusqu'à 250 kg).

Retrouvez également le [monte matériaux chantier pour panneaux solaires](#).

Votre chantier n'est pas alimenté en électricité ? Retrouvez notre gamme de [groupe électrogène à essence](#).

Comment utiliser correctement le monte charge toiture ?

Tout d'abord, assurez-vous que le monte materiau est installé sur une surface plate et stable. Si le monte-tuile est fixé à un échafaudage ou à une structure, vérifiez qu'il est solidement ancré pour éviter tout risque de chute ou d'instabilité.

Puis, connectez-le à une source d'alimentation électrique et vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.

Une fois l'appareil en marche, chargez les matériaux (comme les tuiles) sur la plateforme de manière uniforme, sans dépasser la capacité maximale de l'appareil.

Il est essentiel de ne pas trop charger la plateforme pour éviter de la détériorer ou de risquer un accident. Après avoir vérifié que tout est bien sécurisé, vous pouvez commencer à faire monter les matériaux à l'aide des commandes de l'appareil. Il faut opérer lentement et régulièrement, en ajustant la vitesse si nécessaire pour garantir un transport sécurisé.

Lorsque les matériaux sont arrivés à destination, il suffit de les décharger avec précaution.

Après utilisation, veillez à débrancher l'appareil et à le ranger dans un endroit sécurisé. Il est également important de réaliser des vérifications régulières pour vous assurer que le monte tuile fonctionne bien et que toutes ses pièces sont en bon état de marche.

Vous souhaitez évacuer des déchets (gravats...) facilement ? Optez pour la [benne compatible monte materiaux](#).

Découvrez également notre sélection d'[équipement de travail en hauteur](#) et notamment les [échafaudages chantier](#) ainsi que les [plateformes de travail réglables](#).

Caractéristiques techniques du monte tuiles

Hauteur d'accès :

- 10 m
- 20 m
- 30 m

Dimensions structure :

- 10 m économique : 10 m
- 20 m premium : 10,5 m
- 30 m premium : 10,5 m

Matière : Aluminium

Plateau couvreur :

- Sans
- Avec

Dimensions du plateau couvreur :

- Version économique : 532 x 500 x 444 mm
- Version premium : 558 x 445 x 794 mm

Capacité du plateau couvreur :

- Version économique : 120 L
- Version premium : 197 L

Vitesse de levage :

- Modèle économique : 20 m/min
- Modèle premium : 28 m/min

Charge admissible maximale :

- Économique 10 m - 150 kg charge maximale
- Premium 20 m - 175 kg charge maximale
- Premium 30 m - 200 kg charge maximale

Treuil : Électrique monophasé 220 V / 50 Hz

Puissance : 1,5 kW

Fabrication : France

Poids :

- Monte matériaux économique 10 m : 144 kg
- Plateau couvreur modèle économique : 25 kg
- Monte matériaux premium 20 m : 140 kg
- Monte matériaux premium 30 m : 168 kg
- Plateau couvreur modèle premium : 27,2 kg

Prozon vous propose également le [chariot pour couvreur](#), idéal pour simplifier la pose de tuile.