

MACHINE A CREPIR ELECTRIQUE Référence : 11788

RESUME

Cette machine à crépir et jointoyeuse est parfaite pour vos projets de construction et rénovation de façades. Elle est polyvalente, marche en jointoyeuse avec un raccordement électrique 220 V et en machine à crépir grâce à un compresseur d'air adapté que vous pouvez prendre en option.

Elle mesure L. 855 x l. 700 mm x h. 660 mm, a une trémie de 50 litres et un vibreur intégrés.

Les points forts :

- Polyvalente
- Vibreur et tamis inclus
- Fabrication française
- Rapidité de mise en route
- Simple d'utilisation
- Silencieuse

DECLINAISONS

Kit injection	Compresseur d'air
Avec	Avec
Avec	Sans
Sans	Avec
Sans	Sans

DESCRIPTION

En savoir plus sur la machine a enduire

La machine à crépir professionnelle a le gros avantage d'être

polyvalente, en plus de projeter de l'enduit, elle est aussi une jointoyeuse pour briques et pierres. Elle est faite pour la construction ou de la rénovation et peut accueillir des enduits traditionnels (1 volume de ciment/chaux pour +/- 2 volumes de sable) ou prêts à l'emploi.

Elle a une capacité de 50 litres grâce à la trémie intégrée et possède un vibreur intégré (pour éviter les blocages et assurer une projection fluide).

Elle mesure L. 855 x l. 700 mm x h. 660 mm.

Pour la projection :

Afin de pouvoir fonctionner, la machine pour enduit devra être accompagnée d'un compresseur d'air avec un débit supérieur à 200 L/min, que vous pouvez retrouver en option. Des accessoires sont inclus pour que la machine à crépir soit totalement adaptée à vos projets :

- Une lance de projection de 12 m et une sangle de support tuyau,
- 3 buses à projeter de 8, 12 et 16 mm de diamètre

Découvrez le [sablon mural ou plafonnier manuel](#) pour vos plus petits projets.

Pour le rejointoiement :

Pour cette fonction, vous aurez seulement besoin d'un raccordement électrique de 220 V pour que la machine puisse marcher. Des buses de 10, 12 et 14 mm sont livrées avec, et permettront une parfaite adaptation aux joints plus ou moins épais.

Pour que nettoyage soit simple, la machine est livrée avec deux balles de nettoyage.

La machine se vend seule comme avec des options :

- Avec ou sans compresseur d'air,
- Avec ou sans kit d'injection qui permet d'ajouter un coulis dans un support afin de protéger les constructions avec des fissures par exemple.

Si votre besoin est seulement le jointoiement, découvrez la [machine à rejointement](#).

La projeteuse d'enduit présente plusieurs avantages :

- Ses dimensions sont faites de sorte que la machine passe sous une bétonnière, ce qui vous permet de la positionner directement en dessous pour que la trémie se remplisse facilement.
- La possibilité d'utiliser différents types de matériaux traditionnels comme le mortier, mélange sable-chaux, sable-ciment, etc. ou prêts à l'emploi
- Elle est silencieuse, ce qui vous permet de travailler avec dans n'importe quel lieu, en centre-ville comme dans un chantier de campagne.
- Sa fabrication est française.

Comment fonctionne la machine a projeter enduit ?

Cette machine pour enduit projeté a un système péristaltique qui sert à pomper et projeter l'enduit de manière continue et sans à-coups pour avoir un résultat fluide, régulier et homogène.

En plus de son résultat esthétique, cela permet :

- Le non-contact entre l'enduit et le système mécanique de la machine,
- D'utiliser différents types d'enduits,
- Et pour finir, le nettoyage de la machine est donc beaucoup plus simple.

Caractéristiques de la machine a crepir électrique

Dimensions en mm : Longueur 855 x largeur 700 mm x hauteur 660

Capacité trémie : 50 L

Poids : 98 kg

Longueur du tuyau : 12 mètres (+ 5 mètres sur [demande de devis](#))

Débit produit : de 0 à 16 l/min

Option compresseur d'air :

- Électrique monophasé 200 L/min
- 220 V
- 7 bars
- Avec deux roues
- Chargeable à l'arrière d'un utilitaire ou en poste fixe en atelier
- L. 50 x l. 80 x h. 60 cm
- Poids : 33 kg

Pour vos chantiers, pensez au [groupe électrogène sur brouette 3500W](#).