

SABLON A CREPIR Référence : 11801

RESUME

Le sablon manuel existe en deux versions : mural ou plafonnier. Cela permet une adaptation parfaite à vos projets grâce à son bac de 3 litres incliné de sorte qu'il n'y ait aucune perte de produit.

Le projecteur à enduit fonctionne grâce à un [compresseur d'air professionnel](#) de 30 m3/h ou 500 L/min avec un mano détendeur (que vous pouvez retrouver en option). Il est équipé d'une plaque 3 trous de diamètre 20, une plaque 3 trous de 14 mm, une plaque 1 trou de 14 mm, un ensemble de bouchons et buses adaptées, un tuyau de 10 m et un coffret métallique.

Les points forts :

- Léger (1,6 kg)
- Mural ou plafonnier
- Bac de 3 litres
- Rendu professionnel

DECLINAISONS

Version	Equipement	Mano détendeur
Mural	Aucun	Avec
Mural	En coffret	Avec
Mural	Aucun	Sans
Mural	En coffret	Sans
Plafonnier	Aucun	Avec
Plafonnier	En coffret	Avec
Plafonnier	Aucun	Sans
Plafonnier	En coffret	Sans

DESCRIPTION

Description du projecteur d'enduit

Le projecteur d'enduit est un outil qui sert à projeter du crépi ou de l'enduit. Selon l'option choisie, l'inclinaison sera adaptée à votre projet : vous pourrez l'utiliser pour des murs (version murale) ou pour des plafonds (version plafonnier).

Le sablon permet une application rapide et uniforme, il a un rendement de 20 à 25 m² à l'heure comparé à une application manuelle qui mettrait beaucoup plus de temps avec des risques de ne pas être homogène.

Il se compose d'un bac de 3 litres dans lequel est mis l'enduit (crépi traditionnel, mortier, etc.) et d'une gâchette pour contrôler la projection.

Vous pouvez faire le choix de le commander seul (sans accessoire) ou en coffret. Le coffret comprend :

- Une plaque 3 trous de diamètre 20 mm,
- Une plaque 3 trous de 14 mm,
- Une plaque 1 trou de 14 mm,
- Un ensemble de bouchons et buses adaptées,
- Un tuyau de 10 m,
- Et un coffret métallique.

Découvrez la [projeteuse d'enduit](#) et la [machine joint](#).

Comment fonctionne le sablon a crepir ?

Le projecteur à enduit fonctionne à l'aide d'un [compresseur d'air professionnel](#) de minimum 30 m³/h ou 500 L/min et d'un mano détendeur (que vous pouvez trouver en option) qui permet de réguler la pression de l'air envoyé au sablon manuel, ce qui améliore aussi l'aspect de votre crépi.

Vous trouverez ci-dessous trois images illustrant les différents aspects de votre crépi selon la plaque utilisée. La première photo est le résultat d'une utilisation de la plaque

avec 1 trou de 14 mm de diamètre. La deuxième photo est le résultat avec la plaque de trois trous de 14 mm de diamètre. Et pour finir, le résultat de la plaque avec trois trous de 20 mm de diamètre.



Caractéristiques du projecteur enduit pneumatique manuel mur et plafond

Poids : 1,6 kg

Consommation d'air : 300 à 800 L/min

Pression d'utilisation : 2,5 à 4,5 bars

Capacité : 3 litres

Rendement : 20 à 25 m² par heure