

C107 - PANNEAU D'INDICATION D'UNE ROUTE À ACCÈS RÉGLEMENTÉ Référence : 01184

RESUME

Le panneau de signalisation routière C107 annonce le début d'une section de route autre qu'une autoroute. Il est réservé à la circulation automobile.

Nous vous proposons une finition pour laquer le dos de ce panneau. Vous avez le choix entre l'un des coloris disponibles dans les images. Pour nous indiquer votre choix, veuillez l'inscrire dans l'onglet "Personnalisation".

Les points forts :

- 100% recyclable
- Boulonnerie en inox 100 % recyclé
- Norme CE et NF
- Fait en France

DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau d'indication d'une route à accès réglementé

Le panneau de signalisation C107 est un panneau qui est à implanter à l'entrée d'une route non publique dont l'accès est réglementé et soumis par exemple à péage.

Il peut être utilisé en tant que :

- Signalisation de position : au-dessus de l'auvent de la file de péage concernée
- Pré-signalisation : si le péage est en pleine voie, il est à implanter à 1000 mètres et à 400 mètres du péage

Pour indiquer la fin d'une route à accès réglementé, il faut implanter le [panneau C108](#).

Les panneaux C107 et C108 peuvent être subordonnés à une ou plusieurs décisions réglementaires.

[Sur devis](#) uniquement, vous avez aussi la possibilité d'avoir un dos fermé ou fermé et laqué.

Découvrez par ailleurs notre [panneau de paiement auprès d'un péagiste](#).

Allez plus loin sur les panneaux d'indication

Le panneau C107 est un panneau d'indication à installer sur une route dite à accès réglementé où la vitesse ne dépasse pas 110 km/h. Il doit être placé selon les articles du code de la route

suivants : R.412-8, R.417-10, R.421-2, R.421-4 à R.421-7, R.432-1, R.432-3, R.432-5, R.432-7 et R.433-4. 1°.

Le panneau C107 est un panneau de pré-signalisation, il est parfois complété par un [panonceau M3](#) ou un [panonceau M1](#). Il peut aussi être complété par les panonceaux de type M10 si l'accès à la route à accès réglementé se fait par un échangeur. Vous voulez des informations complémentaires sur la correspondance des tailles entre les panonceaux et les panneaux ? C'est [ici](#).

Comment fixer le panneau C107 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du C107 panneau d'indication d'une route à accès réglementé

Notre panneau d'indication est disponible en classe 1 (T1) qui a une visibilité maximale de 100 mètres, classe 2 qui elle est visible à 250 mètres (HIP) et classe 3 (DG Fluo) qui atteint les

500 mètres de visibilité.

Les différents types de dos :

- Brut
- Laqué

Les gabarits disponibles sont les suivants :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm